MultiDrive control

MultiDrive



Ident. No. (ficha web ika.com)	0025002643
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	220–240 V
Motor	brushless DC
Potencia	1000 W entrada / 800 W salida
Velocidad	3000–20 000 rpm (±5 %)
Ciclo	ON 5 min / OFF 10 min
Detección de recipiente	sí

Especificaciones

Motor	brushless DC
Potencia	1000 W entrada / 800 W salida
Velocidad	3000–20 000 rpm (±5 %)
Ciclo	ON 5 min / OFF 10 min
Detección de recipiente	sí
Dimensiones	300 × 350 × 250 mm
Peso	8,5 kg
Ip	31
Interfaz	WPAN
Otras tensiones	100–120 V
Recipientes	no incluidos
Pantalla	TFT
Rfid	sí
Temperatura	−50 a 120 °C (±1 K)
Pesaje	5–4000 g (±(0,3 %+2) g)
Rampas	sí

Accesorios de la familia (Ident. No.)

MI 250 – S (cámara de molienda) (0020112097); MI 400 – S (cámara de molienda) (0020112099); MultiDrive CS 1 (tapa) (0020113275); BL 2000 (vaso mezclador) (0025003961); BL 2000.1 (cuchilla) (0020023169); MI 250.1 (batidor estándar) (0020023166); MI 250.2 (cortador estrella) (0020023167); MI 250.3 (batidor carburo de tungsteno) (0020023168); MI 400.1 (0020023170); MI 400.2 (0020023171); MI 400.3 (0020023172); Certificados 2.2/3.1 (MultiDrive) (0010010524); IQ/OQ (MultiDrive) (0010010802)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.