ELD-300

Balanza de densidad (hidrostática) Infitek ELD-300
Balanza de densidad (hidrostática) – ELD-300



Código	ELD-300
Alimentación	AC~220V / 50HZ
Rango de densidad	0.001—99.999g/cm3
Resolución	0.001g/cm3
Principio de medición	principio de Arquímedes, método de desplazamiento
Tiempo de medición	unos 5 segundos
Muestras	líquidos fluidos, viscosos, volátiles, corrosivos y de alta temperatura, suspensiones y emulsiones

CE

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Rango de densidad	0.001—99.999g/cm3
Resolución	0.001g/cm3
Principio de medición	principio de Arquímedes, método de desplazamiento
Tiempo de medición	unos 5 segundos
Muestras	líquidos fluidos, viscosos, volátiles, corrosivos y de alta temperatura, suspensiones y emulsiones
Temperatura de muestra	de ambiente a 100 °C
Volumen de muestra	50 cc
Normas declaradas	GB/T 611, GB/T 11540, GB/T 12206, GB/T 5518
Modos de calibración	autocorrección con un botón y autodetección
Interfaz	RS-232
Incluye	marco de medición de acero inoxidable, conjunto AR-20A, pinzas, termómetro, pesa de 100 g
Opcional	impresora AR-40, conjunto anticorrosivo AR-20B
Alimentación	AC~220V / 50HZ

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: AC~220V / 50HZ.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160