# Balanza de suelo Kern BFB

Balanza de suelo

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Máx** | 600 kg |
| **D** | 0,2 kg |
| **Superficie de pesaje (AxP)** | 1500×1250 mm |
| **Evaluación de la conformidad posible** | sí |
| **Tipo (web)** | Balanza de suelo |
| **Reproducibilidad** | 0,2 kg |

## Especificaciones comunes de la serie

| | |
|---|---|
| **Máx** | 600 kg |
| **D** | 0,2 kg |
| **Superficie de pesaje (AxP)** | 1500×1250 mm |
| **Evaluación de la conformidad posible** | sí |
| **Tipo (web)** | Balanza de suelo |
| **Reproducibilidad** | 0,2 kg |
| **Linealidad** | ± 0,4 kg |
| **Resolución (cuentas)** | 3.000 |
| **Tipo de balanza** | Balanza de un rango |
| **Sistema de pesaje** | Tiras de medición de ensanchamiento |
| **Posibilidades de ajuste** | Ajuste con peso externo |
| **Peso recomendado para ajuste** | 600 kg (M2) |
| **Tiempo de estabilización** | 2 s |
| **Carga excéntrica 1/3 máx** | 0,4 kg |
| **Rango de tara** | -600 kg |
| **Peso mínimo (calibrable)** | 4 kg |
| **Pantalla** | LCD |
| **Retroiluminación** | sí |
| **Altura de dígitos** | 52 mm |
| **Tamaño de pantalla** | 165×64 mm |
| **Plataforma (AxPxA)** | 1500×1250×85 mm |
| **Indicador (AxPxA)** | 250×160×58 mm |
| **Material plato** | acero, lacado |

| | |
|---|---|
| **Material plataforma** | acero, recubierto de polvo |
| **Material carcasa pantalla** | plástico |
| **Material célula de carga** | acero aleado |
| **IP célula de carga** | IP67 |
| **IP pantalla** | sin protección IP |
| **Función de contaje** | sí |
| **Pesaje de tolerancia** | sí |
| **Función de tara** | manualmente (una y varias veces) |
| **Alimentación suministrada** | Fuente de alimentación |
| **Tipo de fuente** | Fuente de alimentación de enchufe |
| **Enchufes incluidos** | EURO UK US CH EURO |
| **Enchufes opcionales** | AUS UK US CH |
| **Tipo de batería** | Pb |
| **Pila** | sin batería |
| **Autonomía acumulador (con luz)** | 8 h |
| **Autonomía acumulador (sin luz)** | 35 h |
| **Temp. ambiente mín.** | -10 °C |
| **Temp. ambiente máx.** | 40 °C |
| **Peso neto** | 140 kg |
| **Cód. calibración DAkkS** | 963-130 |
| **Cód. certificado de conformidad** | 969-517 |
| **Cód. ajuste en sitio** | 961-250 |
| **Cód. evaluación conformidad (homologación)** | 965-230 |
| **Interfaces** | RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) |
| **Unidades de medición** | kg |
| **Entrada de red / tensión (ficha)** | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| **Salida de la fuente (ficha)** | 12 V, 500 mA |

## Versiones y códigos

| Modelo | Código |
|---|---|
| **Balanza de suelo BFB 600K-1NM** | BFB 600K-1NM |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**