Balanza para pallets Kern UFN

Balanza para palés

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Máx	600 kg
D	0,2 kg
Superficie de pesaje (AxP)	1190×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Reproducibilidad	0,2 kg

Especificaciones comunes de la serie

Máx	600 kg
D	0,2 kg
Superficie de pesaje (AxP)	1190×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Reproducibilidad	0,2 kg
Linealidad	± 0,2 kg
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	600 kg (M1)
Tiempo de estabilización	3 s
Carga excéntrica 1/3 máx	0,2 kg
Rango de tara	-600 kg
Peso mínimo (calibrable)	4 kg
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	52 mm
Plataforma (AxPxA)	1360×850×90 mm
Indicador (AxPxA)	267×173×93 mm
Material plato	acero inoxidable

Material plataforma	acero inossidabile (SUS304)
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
Material célula de carga	acero inoxidable
IP célula de carga	IP67
IP pantalla	IP65
Función de contaje	sí
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US CH
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	20 h
Autonomía acumulador (sin luz)	35 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	55 kg
Cód. calibración DAkkS	963-130
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-250
Cód. evaluación conformidad (homologación)	965-230
Interfaces	RS-232 (opcional, factory), Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Unidades de medición	kg
Entrada de red / tensión (ficha)	110 V - 230 V AC
Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código
Balanza para palés UFN 600K200IPM	UFN 600K200IPM

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160