Balanzas colgantes Kern CH

Balanza de colgar

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Comprobado por TÜV	?
Tipo (web)	Balanza de colgar
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s

Especificaciones comunes de la serie

Comprobado por TÜV	?
Tipo (web)	Balanza de colgar
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	no
Altura de dígitos	11 mm
Carcasa (AxPxA)	90×30×176,5 mm
Montado (AxPxA)	90×30×283 mm
Material carcasa	plástico
Material carcasa pantalla	plástico
Material gancho	acero
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	sí
Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Pila	9 V bloque
Temp. ambiente mín.	5 °C
Temp. ambiente máx.	35 °C

Peso neto	0,35 kg
Cód. calibración DAkkS	963-128H
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-248
Unidades de medición	lb, N, kg

Versiones y códigos

Modelo	Código	Resolución (cuentas)	D	Reproducibilidad	Linealidad
Balanza de colgar CH 15K20	CH 15K20	750	0,02 kg	0,02 kg	± 0,04 kg
Balanza de colgar CH 50K100	CH 50K100	500	0,1 kg	0,1 kg	± 0,2 kg
Balanza de colgar CH 50K50	CH 50K50	1.000	0,05 kg	0,05 kg	± 0,1 kg

Otros datos por versión

Balanza de colgar CH 15K20	Máx: 15 kg · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M3)
Balanza de colgar CH 50K100	Máx: 50 kg · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M3)
Balanza de colgar CH 50K50	Máx: 50 kg · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M3)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160