Balanzas cuentapiezas IoT-Line Kern CDS

IoT-Line Balanza cuentapieza

7 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	IoT-Line Balanza cuentapieza
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Indicador (AxPxA)	225×115×60 mm
Carcasa (AxPxA)	225×115×60 mm

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	IoT-Line Balanza cuentapieza
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Indicador (AxPxA)	225×115×60 mm
Carcasa (AxPxA)	225×115×60 mm
Material carcasa	plástico
Material plato	acero inoxidable
Material plataforma	metal, lacado
Material carcasa pantalla	plástico
Cód. certificado de conformidad	969-517

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	Peso recomendado para ajuste	Linealidad	Peso parcial mínimo al contar
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 15K0.05	CDS 15K0.05	15 kg	15 kg (F1)	± 0,00025 kg	500 mg
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 16K0.1	CDS 16K0.1	16 kg	15 kg (F1)	± 0,0003 kg	1 g
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 30K0.1	CDS 30K0.1	30 kg	30 kg (E2)	± 0,0005 kg	1 g

Modelo	Código	Máx	Peso recomendado para ajuste	Linealidad	Peso parcial mínimo al contar
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 30K0.1L	CDS 30K0.1L	30 kg	30 kg (F1)	± 0,0003 kg	1 g
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 36K0.2L	CDS 36K0.2L	36 kg	36 kg (F1)	± 0,0006 kg	2 g
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 4K0.02	CDS 4K0.02	4000 g	2 kg (F1); 2 kg (F1)	± 0,1 g	200 mg
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 60K0.2	CDS 60K0.2	60 kg	60 kg (F1)	± 0,0006 kg	2 g

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 15K0.05	D: 0,00005 kg · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Resolución (cuentas): 300.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 16K0.1	D: 0,0001 kg · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Resolución (cuentas): 160.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 30K0.1	D: 0,0001 kg · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 300.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 30K0.1L	D: 0,0001 kg · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 300.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Material célula de carga: aluminio
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 36K0.2L	D: 0,0002 kg · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 180.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Material célula de carga: aluminio
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 4K0.02	D: 0,02 g · Reproducibilidad: 0,04 g · Resolución (cuentas): 200.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×103 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, g, dwt, ozt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CDS 60K0.2	D: 0,0002 kg · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 300.000 · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Material célula de carga: aluminio

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160