Balanzas cuentapiezas IoT-Line Kern CKE

IoT-Line Balanza cuentapieza

9 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	3 s
Material carcasa	plástico ABS
Material carcasa pantalla	plástico

Especificaciones comunes de la serie

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	3 s
Material carcasa	plástico ABS
Material carcasa pantalla	plástico
Cód. certificado de conformidad	969-517
Unidades de medición	ozt, lb, oz, ffa, PCS, kg, g, gn, dwt

Versiones y códigos

Modelo	Código	Linealidad	Máx	Reproducibilidad	Peso recomendado para ajuste
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 16K0.05	CKE 16K0.05	± 0,00025 kg	16 kg	0,0001 kg	15 kg (F1)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 16K0.1	CKE 16K0.1	± 0,0003 kg	16 kg	0,0001 kg	15 kg (F1)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 360-3	CKE 360-3	± 0,005 g	360 g	0,001 g	200 g (F1)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 3600-2	CKE 3600-2	± 0,05 g	3600 g	0,01 g	2 kg (F1)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 36K0.1	CKE 36K0.1	± 0,0005 kg	36 kg	0,0002 kg	30 kg (E2)

Modelo	Código	Linealidad	Máx	Reproducibilidad	Peso recomendado para ajuste
Balanza de inventario CKE 36K0.1-Inventory	CKE 36K0.1-Inventory	±	36 kg	0,0002 kg	30 kg (E2)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 65K0.2	CKE 65K0.2	± 0,001 kg	65 kg	0,0004 kg	60 kg (E2)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 6K0.02	CKE 6K0.02	± 0,2 g	6000 g	0,04 g	6 kg (F1)
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 8K0.05	CKE 8K0.05	± 0,00015 kg	8 kg	0,00005 kg	8 kg (F1)

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 16K0.05	D: 0,00005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 500 mg · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 320.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 16K0.1	D: 0,0001 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 160.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 360-3	D: 0,001 g · Peso parcial mínimo al contar: 20 mg · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 360.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Carcasa (AxPxA): 163×245×65 mm · Material plato: plástico · Función de contaje: sí off · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 mg · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 0,85 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Rango de tara: 360 g · Montado (AxPxA): 163×245×123 mm · Material plataforma: acero inoxidable

IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 3600-2	D: 0,01 g · Peso parcial mínimo al contar: 200 mg · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 360.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Carcasa (AxPxA): 163×245×65 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí off 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Rango de tara: 3600 g · Material plataforma: acero inoxidable
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 36K0.1	D: 0,0001 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 360.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
Balanza de inventario CKE 36K0.1-Inventory	D: 0,0001 kg · Tipo (web): Balanza de inventario · Resolución (cuentas): 360.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 65K0.2	D: 0,0002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2 g · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 325.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 6K0.02	D: 0,02 g · Peso parcial mínimo al contar: 200 mg · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 300.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,2 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza cuentapieza CKE 8K0.05	D: 0,00005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 500 mg · Tipo (web): IoT-Line Balanza cuentapieza · Resolución (cuentas): 160.000 · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160