Balanzas cuentapiezas Kern CFS

Balanza cuentapieza

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	20 mm
Aparato (AxPxA)	320×350×125 mm
Material carcasa	plástico
IP célula de carga	IP65
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Enchufes incluidos	EURO UK US CH EURO
Enchufes opcionales	AUS UK US CH
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	40 h
Autonomía acumulador (sin luz)	70 h
Temp. ambiente mín.	0 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Cód. certificado de conformidad	969-517
Interfaces	RS-232 de serie, Interfaz de la segunda balanza

Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso parcial mínimo al contar	Máx	Rango de tara	Peso parcial mín. al contar
Balanza cuentapieza CFS 15K0.2	CFS 15K0.2	2 g	15 kg	15 kg	200 mg
Balanza cuentapieza CFS 300-3	CFS 300-3	10 mg	300 g	300 g	1 mg
Balanza cuentapieza CFS 30K0.5	CFS 30K0.5	5 g	30 kg	30 kg	500 mg
Balanza cuentapieza CFS 3K-5	CFS 3K-5	100 mg	3000 g	3000 g	10 mg
Balanza cuentapieza CFS 50K-3	CFS 50K-3	10 g	50 kg	50 kg	1 g
Balanza cuentapieza CFS 6K0.1	CFS 6K0.1	1 g	6 kg	6 kg	100 mg

Otros datos por versión

Balanza cuentapieza CFS 15K0.2	D: 0,0002 kg · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0004 kg · Resolución (cuentas): 75.000 · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (F2); 10 kg (F2) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Carcasa (AxPxA): 315×350×100 mm · Montado (AxPxA): 315×350×125 mm · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 3,4 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC
Balanza cuentapieza CFS 300-3	D: 0,001 g · Reproducibilidad: 0,002 g · Linealidad: ± 0,004 g · Resolución (cuentas): 300.000 · Peso recomendado para ajuste: 200 g (F1); 100 g (F1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,006 g · Carcasa (AxPxA): 315×350×110 mm · Montado (AxPxA): 315×350×185 mm · Material célula de carga: aluminio · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 2,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Unidades de medición: g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Indicador (AxPxA): 320×350×120 mm · Material plataforma: acero inoxidable · IP unidad completa: IP23 · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe
Balanza cuentapieza CFS 30K0.5	D: 0,0005 kg · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,001 kg · Resolución (cuentas): 60.000 · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (F2); 20 kg (F2) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Carcasa (AxPxA): 315×350×100 mm · Montado (AxPxA): 315×350×125 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí · Peso neto: 3,4 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · IP unidad completa: IP23
Balanza cuentapieza CFS 3K-5	D: 0,01 g · Reproducibilidad: 0,03 g · Linealidad: ± 0,1 g · Resolución (cuentas): 300.000 · Peso recomendado para ajuste: 2 kg (F1); 1 kg (F1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,06 g · Carcasa (AxPxA): 315×350×100 mm · Montado (AxPxA): 315×350×125 mm · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 3,4 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · IP unidad completa: IP23 · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe
Balanza cuentapieza CFS 50K-3	D: 0,001 kg · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,002 kg · Resolución (cuentas): 50.000 · Peso recomendado para ajuste: 50 kg (F2) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Carcasa (AxPxA): 370×360×100 mm · Montado (AxPxA): 370×360×125 mm · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 4,4 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · IP unidad completa: IP23 · Material carcasa pantalla: pástico · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Balanza cuentapieza CFS 6K0.1	D: 0,0001 kg · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Linealidad: ± 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 60.000 · Peso recomendado para ajuste: 1 kg (F2); 5 kg (F2) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Carcasa (AxPxA): 315×350×100 mm · Montado (AxPxA): 315×350×125 mm · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · IP unidad completa: IP23

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160