Balanzas cuentapiezas Kern CPB

Balanza cuentapieza

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Carcasa (AxPxA)	315×350×100 mm
Montado (AxPxA)	315×350×125 mm

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Carcasa (AxPxA)	315×350×100 mm
Montado (AxPxA)	315×350×125 mm
Aparato (AxPxA)	315×350×125 mm
Material carcasa	plástico
Material plato	acero inoxidable
Cód. calibración DAkkS	963-128
Cód. certificado de conformidad	969-517

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rango de tara	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx	Reproducibilidad
Balanza cuentapieza CPB 15K0.2N	CPB 15K0.2N	15 kg	15 kg	0,001 kg	0,0004 kg
Balanza cuentapieza CPB 15K2DM	CPB 15K2DM	14,995 kg	6 kg; 15 kg	0,01 kg; 0,025 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza cuentapieza CPB 30K0.5N	CPB 30K0.5N	30 kg	30 kg	0,005 kg	0,001 kg
Balanza cuentapieza CPB 30K5DM	CPB 30K5DM	29,99 kg	15 kg; 30 kg	0,02 kg; 0,05 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza cuentapieza CPB 6K0.1N	CPB 6K0.1N	6 kg	6 kg	0,0005 kg	0,0002 kg
Balanza cuentapieza CPB 6K1DM	CPB 6K1DM	5,998 kg	3 kg; 6 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,001 kg; 0,002 kg

Otros datos por versión

Balanza cuentapieza CPB 15K0.2N	D: 0,0002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2,5 g · Linealidad: ± 0,0008 kg · Resolución (cuentas): 75.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (F2); 5 kg (F2) · Peso neto: 3,4 kg · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza CPB 15K2DM	D: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2,5 g · Linealidad: ± 0,004 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (F2) · Peso neto: 3,6 kg · Unidades de medición: kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza cuentapieza CPB 30K0.5N	D: 0,0005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 5 g · Linealidad: ± 0,002 kg · Resolución (cuentas): 60.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (F2); 10 kg (F2) · Peso neto: 3,4 kg · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza CPB 30K5DM	D: 0,005 kg; 0,01 kg · Peso parcial mínimo al contar: 5 g · Linealidad: ± 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (F2); 10 kg (F2) · Peso neto: 3,6 kg · Unidades de medición: kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza cuentapieza CPB 6K0.1N	D: 0,0001 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Linealidad: ± 0,0004 kg · Resolución (cuentas): 60.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (F2); 1 kg (F2) · Peso neto: 3,2 kg · Unidades de medición: g · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65
Balanza cuentapieza CPB 6K1DM	D: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Linealidad: ± 0,002 kg; 0,004 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (F2); 1 kg (F2) · Peso neto: 3,4 kg · Unidades de medición: kg · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,02 kg · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160