Balanzas cuentapiezas Kern CXB

Balanza cuentapieza

14 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza cuentapieza CXB 15K1, Balanza cuentapieza CXB 15K5NM, Balanza cuentapieza CXB 30K10NM, Balanza cuentapieza CXB 30K2, Balanza cuentapieza CXB 3K0.2, Balanza cuentapieza CXB 3K1NM, Balanza cuentapieza CXB 6K0.5, Balanza cuentapieza CXB 6K2NM …

Versiones y códigos

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Peso parcial mínimo al contar
Balanza cuentapieza CXB 15K1	CXB 15K1	1 g	1 g	3 g	10 g
Balanza cuentapieza CXB 15K5NM	CXB 15K5NM	5 g	5 g	15 g	50 g
Balanza cuentapieza CXB 30K10NM	CXB 30K10NM	10 g	10 g	30 g	100 g
Balanza cuentapieza CXB 30K2	CXB 30K2	2 g	2 g	6 g	20 g
Balanza cuentapieza CXB 3K0.2	CXB 3K0.2	0,2 g	0,2 g	0,6 g	2 g
Balanza cuentapieza CXB 3K1NM	CXB 3K1NM	1 g	1 g	3 g	10 g
Balanza cuentapieza CXB 6K0.5	CXB 6K0.5	0,5 g	0,5 g	1,5 g	5 g
Balanza cuentapieza CXB 6K2NM	CXB 6K2NM	2 g	2 g	6 g	20 g
Capota protectora CXB-A01S05	CXB-A01S05	—	—	—	—
Capota protectora CXB-A01	CXB-A01	—	—	—	—
Cables para las fuentes de alimentación (CH) YKK-01	YKK-01	—	—	—	—
Cables para las fuentes de alimentación (EURO) MLB-A07	MLB-A07	—	—	—	—

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Peso parcial mínimo al contar
Cables para las fuentes de alimentación (UK) 822-903	822-903	—	—	—	—
Set de calibración de temperatura MLB-A11	MLB-A11	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza cuentapieza CXB 15K1	Máx: 15000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 2 g · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M1); 5 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: g
Balanza cuentapieza CXB 15K5NM	Máx: 15000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 10 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M1); 5 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: kg, g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 15000 g · Peso mínimo (calibrable): 100 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 18 mm · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 60 h · Autonomía acumulador (sin luz): 200 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza cuentapieza CXB 30K10NM	Máx: 30000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 20 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M1); 10 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: kg, g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 30000 g · Peso mínimo (calibrable): 200 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 18 mm · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 60 h · Autonomía acumulador (sin luz): 200 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza cuentapieza CXB 30K2	Máx: 30000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 4 g · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M1); 10 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza CXB 3K0.2	Máx: 3000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 0,4 g · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 2 kg (M1); 1 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: g

Balanza cuentapieza CXB 3K1NM	Máx: 3000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 2 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 2 kg (M1); 1 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: kg, g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 3000 g · Peso mínimo (calibrable): 20 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 18 mm · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 60 h · Autonomía acumulador (sin luz): 200 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza cuentapieza CXB 6K0.5	Máx: 6000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 1 g · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: g
Balanza cuentapieza CXB 6K2NM	Máx: 6000 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Linealidad: ± 4 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 300×330×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: kg, g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 6000 g · Peso mínimo (calibrable): 40 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 18 mm · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 60 h · Autonomía acumulador (sin luz): 200 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Capota protectora CXB-A01S05	Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 300×330×80 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 1,6 kg · EAN: 4045761185302 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora CXB-A01	Peso neto: 0,05 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 300×330×80 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 1,6 kg · EAN: 4045761085961 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Cables para las fuentes de alimentación (CH) YKK-01	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dim. embalaje: 220×60×25 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,18 kg · EAN: 4045761135239 · HS: 90160090 · Garantía: 24 meses · Material: cable
Cables para las fuentes de alimentación (EURO) MLB-A07	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dim. embalaje: 250×70×40 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,174 kg · EAN: 4045761069497 · HS: 90160090 · Garantía: 24 meses
Cables para las fuentes de alimentación (UK) 822-903	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dim. embalaje: 230×80×50 mm · Peso bruto: 0,30 kg · Peso envío: 0,28 kg · EAN: 4045761015340 · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Set de calibración de temperatura MLB-A11	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: set de calibracion de temperatura · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 215×150×30 mm · Peso bruto: 0,35 kg · Peso envío: 0,35 kg · EAN: 4045761096998 · HS: 90160090 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160