Balanzas cuentapiezas Kern IFS

Balanza cuentapieza

18 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza cuentapieza IFS 100K-2LM, Balanza cuentapieza IFS 100K-2M, Balanza cuentapieza IFS 100K-3, Balanza cuentapieza IFS 100K-3L, Balanza cuentapieza IFS 10K-3LM, Balanza cuentapieza IFS 10K-3M, Balanza cuentapieza IFS 10K-4, Balanza cuentapieza IFS 300K-3 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso recomendado para ajuste	Linealidad	Peso neto	Carga excéntrica 1/3 máx
Balanza cuentapieza IFS 100K-2LM	IFS 100K-2LM	150 kg (M1)	± 0,02 kg; 0,05 kg	22 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza cuentapieza IFS 100K-2M	IFS 100K-2M	150 kg (M1)	± 0,02 kg; 0,05 kg	12 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza cuentapieza IFS 100K-3	IFS 100K-3	150 kg (F2)	± 0,006 kg; 0,01 kg	12 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza cuentapieza IFS 100K-3L	IFS 100K-3L	150 kg (F2)	± 0,006 kg; 0,01 kg	20 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza cuentapieza IFS 10K-3LM	IFS 10K-3LM	15 kg (M1)	± 0,002 kg; 0,005 kg	7 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza cuentapieza IFS 10K-3M	IFS 10K-3M	15 kg (M1)	± 0,002 kg; 0,005 kg	4,8 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza cuentapieza IFS 10K-4	IFS 10K-4	15 kg (F2)	± 0,0004 kg; 0,0008 kg	6 kg	0,0005 kg; 0,001 kg
Balanza cuentapieza IFS 300K-3	IFS 300K-3	300 kg (F2)	± 0,014 kg; 0,03 kg	22 kg	0,05 kg
Balanza cuentapieza IFS 30K-3M	IFS 30K-3M	30 kg (M1)	± 0,005 kg; 0,01 kg	7 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza cuentapieza IFS 30K0.2DL	IFS 30K0.2DL	30 kg (F2)	± 0,0008 kg; 0,002 kg	7 kg	0,001 kg; 0,0025 kg
Balanza cuentapieza IFS 60K-2LM	IFS 60K-2LM	60 kg (M1)	± 0,01 kg; 0,02 kg	13 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza cuentapieza IFS 60K-2M	IFS 60K-2M	60 kg (M1)	± 0,01 kg; 0,02 kg	7 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza cuentapieza IFS 60K0.5D	IFS 60K0.5D	60 kg (F2)	± 0,002 kg; 0,004 kg	7 kg	0,0025 kg; 0,005 kg
Balanza cuentapieza IFS 60K0.5DL	IFS 60K0.5DL	50 kg (F2)	± 0,003 kg; 0,006 kg	12 kg	0,004 kg; 0,008 kg

Modelo	Código	Peso recomendado para ajuste	Linealidad	Peso neto	Carga excéntrica 1/3 máx
Balanza cuentapieza IFS 6K-3M	IFS 6K-3M	6 kg (M1)	± 0,001 kg; 0,002 kg	5,0 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza cuentapieza IFS 6K-3SM	IFS 6K-3SM	6 kg (M1)	± 0,001 kg; 0,002 kg	3,8 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Capota protectora KFB-A02	KFB-A02	—	—	0,05 kg	—
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A05	PFB-A05	—	—	0,10 kg	—

Otros datos por versión

Balanza cuentapieza IFS 100K-2LM	Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Peso parcial mínimo al contar: 25 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 150 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 650×500×140 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2,5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza cuentapieza IFS 100K-2M	Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Peso parcial mínimo al contar: 25 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 150 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×140 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 500×400×117 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2,5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza cuentapieza IFS 100K-3	Máx: 75 kg; 150 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 25 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 75.000, 75.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 150 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×140 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 500×400×737 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 100K-3L	Máx: 75 kg; 150 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 25 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 75.000, 75.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 150 kg · Plataforma (AxPxA): 650×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 650×500×745 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 10K-3LM	Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 795×470×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza cuentapieza IFS 10K-3M	Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×110 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 695×420×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza cuentapieza IFS 10K-4	Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,0001 kg; 0,0002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 2 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,0001 kg; 0,0002 kg · Resolución (cuentas): 60.000, 75.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 15 kg · Plataforma (AxPxA): 300×240×110 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 695×420×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg

Balanza cuentapieza IFS 300K-3	Máx: 150 kg; 300 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 50 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 75.000, 60.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 300 kg · Plataforma (AxPxA): 650×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 650×500×745 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 30K-3M	Máx: 15 kg; 30 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Peso parcial mínimo al contar: 5 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 30 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg; 0,2 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×114 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 795×470×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza cuentapieza IFS 30K0.2DL	Máx: 12 kg; 30 kg · D: 0,0002 kg; 0,0005 kg · Peso parcial mínimo al contar: 5 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,0002 kg; 0,0005 kg · Resolución (cuentas): 60.000, 60.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 30 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 795×470×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 60K-2LM	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Peso parcial mínimo al contar: 10 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 60 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza cuentapieza IFS 60K-2M	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Peso parcial mínimo al contar: 10 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 60 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 795×470×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza cuentapieza IFS 60K0.5D	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,0005 kg; 0,001 kg · Peso parcial mínimo al contar: 10 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,0005 kg; 0,001 kg · Resolución (cuentas): 60.000, 60.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 60 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 795×470×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 60K0.5DL	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,0005 kg; 0,001 kg · Peso parcial mínimo al contar: 10 g · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,0005 kg; 0,001 kg · Resolución (cuentas): 60.000, 60.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 60 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: kg
Balanza cuentapieza IFS 6K-3M	Máx: 3 kg; 6 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 6 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,02 kg; 0,04 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×105 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 695×420×230 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza cuentapieza IFS 6K-3SM	Máx: 3 kg; 6 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso parcial mínimo al contar: 1 g · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza cuentapieza · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 6 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,02 kg; 0,04 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 16,5 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×103 mm · Indicador (AxPxA): 260×150×65 mm · Montado (AxPxA): 495×340×225 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Capota protectora KFB-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 250×160×8 mm · Dim. embalaje: 250×160×12 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761125810 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A05	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 90×80×55 mm · Peso bruto: 0,35 kg · Peso envío: 0,35 kg · EAN: 4045761106765 · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160