Balanzas de grúa Kern HCD

Balanza de grúa

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de grúa HCD 100K-2, Balanza de grúa HCD 100K-2D, Balanza de grúa HCD 300K-1, Balanza de grúa HCD 300K-2D, Balanza de grúa HCD 60K-2, Acumulador HCD-A01

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	D	Reproducibilidad	Linealidad
Balanza de grúa HCD 100K-2	HCD 100K-2	150 kg	0,05 kg	0,05 kg	± 0,1 kg
Balanza de grúa HCD 100K-2D	HCD 100K-2D	60 kg; 150 kg	0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg	± 0,04 kg; 0,1 kg
Balanza de grúa HCD 300K-1	HCD 300K-1	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	± 0,2 kg
Balanza de grúa HCD 300K-2D	HCD 300K-2D	150 kg; 300 kg	0,05 kg; 0,1 kg	0,05 kg; 0,1 kg	± 0,1 kg; 0,2 kg
Balanza de grúa HCD 60K-2	HCD 60K-2	60 kg	0,02 kg	0,02 kg	± 0,04 kg
Acumulador HCD-A01	HCD-A01	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de grúa HCD 100K-2	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 28 mm · Indicador (AxPxA): 150×79×97 mm · Carcasa (AxPxA): 150×79×97 mm · Montado (AxPxA): 150×79×276 mm · Material carcasa: plástico · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero inoxidable · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Batería · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, N, kg

Balanza de grúa HCD 100K-2D	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 28 mm · Indicador (AxPxA): 150×79×97 mm · Carcasa (AxPxA): 150×79×97 mm · Montado (AxPxA): 150×79×276 mm · Material carcasa: plástico · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero inoxidable · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Batería · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, N, kg
Balanza de grúa HCD 300K-1	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 28 mm · Indicador (AxPxA): 150×79×97 mm · Carcasa (AxPxA): 150×79×97 mm · Montado (AxPxA): 150×79×276 mm · Material carcasa: plástico · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero inoxidable · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Batería · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, N, kg
Balanza de grúa HCD 300K-2D	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 28 mm · Indicador (AxPxA): 150×79×97 mm · Carcasa (AxPxA): 150×79×97 mm · Montado (AxPxA): 150×79×276 mm · Material carcasa: plástico · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero inoxidable · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Batería · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, N, kg
Balanza de grúa HCD 60K-2	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 50 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 28 mm · Indicador (AxPxA): 150×79×97 mm · Carcasa (AxPxA): 150×79×97 mm · Montado (AxPxA): 150×79×276 mm · Material carcasa: plástico · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero inoxidable · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Batería · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 1,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, N, kg
Acumulador HCD-A01	Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dim. embalaje: 70×92×70 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,17346 kg · EAN: 4045761218222 · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160