Balanzas de grúa Kern HFA

Balanza de grúa

5 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	Balanza de grúa
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	Balanza de grúa
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	23 mm
Tamaño de pantalla	60×36 mm
Material carcasa pantalla	acero
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	sí
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US
Enchufes opcionales	EURO UK US CH
Tipo de batería	NiMH
Pila	3×1.5 V AA
Autonomía acumulador (con luz)	15 h
Autonomía acumulador (sin luz)	30 h
Temp. ambiente mín.	5 °C

Temp. ambiente máx.	35 °C
Cód. certificado de conformidad	969-517
Unidades de medición	lb, N, kg
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Salida de la fuente (ficha)	9 V, 800 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Linealidad	Máx
Balanza de grúa HFA 10T-3	HFA 10T-3	5 kg	5 kg	± 10 kg	10000 kg
Balanza de grúa HFA 1T-4	HFA 1T-4	0,5 kg	0,5 kg	± 1 kg	1000 kg
Balanza de grúa HFA 3T-3	HFA 3T-3	1 kg	1 kg	± 2 kg	3000 kg
Balanza de grúa HFA 5T-3	HFA 5T-3	2 kg	2 kg	± 4 kg	5000 kg
Balanza de grúa HFA 600K-1	HFA 600K-1	0,2 kg	0,2 kg	± 0,6 kg	600 kg

Otros datos por versión

Balanza de grúa HFA 10T-3	Resolución (cuentas): 2.000 · Peso recomendado para ajuste: 10000 kg (M3) · Carcasa (AxPxA): 90×71,6×275 mm · Material carcasa: acero · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. ajuste en sitio: 961-252
Balanza de grúa HFA 1T-4	Resolución (cuentas): 2.000 · Peso recomendado para ajuste: 1000 kg (M3) · Carcasa (AxPxA): 90×55×255 mm · Material carcasa: aluminio · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: casquillo de acero inoxidable · Peso neto: 2,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. ajuste en sitio: 961-250
Balanza de grúa HFA 3T-3	Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M3) · Carcasa (AxPxA): 90×61×255 mm · Material carcasa: aluminio · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: casquillo de acero inoxidable · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. ajuste en sitio: 961-252
Balanza de grúa HFA 5T-3	Resolución (cuentas): 2.500 · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M3) · Carcasa (AxPxA): 90×61×255 mm · Material carcasa: acero · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero · Peso neto: 4,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. ajuste en sitio: 961-252
Balanza de grúa HFA 600K-1	Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M3) · Carcasa (AxPxA): 90×55×255 mm · Material carcasa: aluminio · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: casquillo de acero inoxidable · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. ajuste en sitio: 961-250

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160