Balanzas de grúa Kern HFC

Balanza de grúa

7 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de grúa HFC 10T-3, Balanza de grúa HFC 1T-4, Balanza de grúa HFC 3T-3, Balanza de grúa HFC 5T-3, Balanza de grúa HFC 600K-1, Acumulador HFC-A01, Acumulador HFA-A01

Versiones y códigos

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Linealidad	Máx
Balanza de grúa HFC 10T-3	HFC 10T-3	5 kg	5 kg	± 10 kg	10000 kg
Balanza de grúa HFC 1T-4	HFC 1T-4	0,5 kg	0,5 kg	± 1 kg	1000 kg
Balanza de grúa HFC 3T-3	HFC 3T-3	1 kg	1 kg	± 2 kg	3000 kg
Balanza de grúa HFC 5T-3	HFC 5T-3	2 kg	2 kg	± 4 kg	5000 kg
Balanza de grúa HFC 600K-1	HFC 600K-1	0,2 kg	0,2 kg	± 0,4 kg	600 kg
Acumulador HFC-A01	HFC-A01	—	—	—	—
Acumulador HFA-A01	HFA-A01	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de grúa HFC 10T-3	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 2.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10000 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 23 mm · Tamaño de pantalla: 60×40 mm · Indicador (AxPxA): 85×64×256 mm · Carcasa (AxPxA): 90×71,6×275 mm · Material carcasa: acero · Material carcasa pantalla: metal · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 3×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, N, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 9 V, 800 mA

Balanza de grúa HFC 1T-4	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 2.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1000 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 23 mm · Tamaño de pantalla: 60×40 mm · Indicador (AxPxA): 88×64×256 mm · Carcasa (AxPxA): 90×55×255 mm · Material carcasa: aluminio · Material carcasa pantalla: metal · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: casquillo de acero inoxidable · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 3×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Peso neto: 1,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: lb, N, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 9 V, 800 mA
Balanza de grúa HFC 3T-3	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 23 mm · Tamaño de pantalla: 60×40 mm · Indicador (AxPxA): 88×64×256 mm · Carcasa (AxPxA): 90×61×255 mm · Material carcasa: aluminio · Material carcasa pantalla: metal · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: casquillo de acero inoxidable · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 3×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Peso neto: 2,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, N, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 9 V, 800 mA
Balanza de grúa HFC 5T-3	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 2.500 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 23 mm · Tamaño de pantalla: 60×40 mm · Indicador (AxPxA): 88×64×256 mm · Carcasa (AxPxA): 90×61×255 mm · Material carcasa: acero · Material carcasa pantalla: metal · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 3×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, N, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 9 V, 800 mA
Balanza de grúa HFC 600K-1	Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 500 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 23 mm · Tamaño de pantalla: 60×40 mm · Indicador (AxPxA): 88×64×256 mm · Carcasa (AxPxA): 90×55×255 mm · Material carcasa: acero · Material carcasa pantalla: acero · Material célula de carga: aluminio · Material gancho: acero · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 3×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Peso neto: 1,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: lb, N, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 9 V, 800 mA
Acumulador HFC-A01	Peso neto: 0,15 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 50×150×20 mm · Dim. embalaje: 142×82×46 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,2 kg · EAN: 4045761179073 · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses

Acumulador HFA-A01	Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 15×42×53 mm · Dim. embalaje: 80×57×30 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761178359 · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160