Balanzas de grúa Kern HFD

Balanza de grúa

28 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de grúa HFD 10T-3, Balanza de grúa HFD 10T-3IP, Balanza de grúa HFD 10T-3M, Balanza de grúa HFD 1T-4, Balanza de grúa HFD 1T-4IP, Balanza de grúa HFD 1T-4M, Balanza de grúa HFD 3T-3, Balanza de grúa HFD 3T-3IP …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Peso envío	Peso bruto	EAN
Balanza de grúa HFD 10T-3	HFD 10T-3	22 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 10T-3IP	HFD 10T-3IP	22 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 10T-3M	HFD 10T-3M	20 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 1T-4	HFD 1T-4	9 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 1T-4IP	HFD 1T-4IP	9 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 1T-4M	HFD 1T-4M	9 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 3T-3	HFD 3T-3	10 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 3T-3IP	HFD 3T-3IP	10 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 3T-3M	HFD 3T-3M	10 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 600K-1	HFD 600K-1	9 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 600K-1IP	HFD 600K-1IP	9 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 600K-1M	HFD 600K-1M	9 kg	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	Peso envío	Peso bruto	EAN
Balanza de grúa HFD 6T-3	HFD 6T-3	15 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 6T-3IP	HFD 6T-3IP	15 kg	—	—	—
Balanza de grúa HFD 6T-3M	HFD 6T-3M	15 kg	—	—	—
Estación de carga HFD-A07	HFD-A07	0,30 kg	0,331 kg	0,35 kg	—
Acumulador HFD-A04	HFD-A04	0,20 kg	0,193 kg	0,20 kg	4045761206779
Grillete YSC-04	YSC-04	0,40 kg	0,47 kg	0,50 kg	4045761271852
Grillete YSC-02	YSC-02	9 kg	8,962 kg	9 kg	4045761193093
Grillete YSC-01	YSC-01	3,2 kg	3,283 kg	3,4 kg	4045761193086
Gancho YHA-06	YHA-06	1,4 kg	1,392 kg	1,4 kg	4045761208612
Gancho YHA-04	YHA-04	15 kg	14,116 kg	15 kg	4045761197190
Gancho YHA-03	YHA-03	6 kg	5,797 kg	6 kg	4045761193079
Gancho YHA-02	YHA-02	4,6 kg	4,608 kg	4,8 kg	4045761193062
Gancho YHA-01	YHA-01	4,2 kg	4,271 kg	4,4 kg	4045761193055
Gancho HFD-A03	HFD-A03	6 kg	5,93 kg	6 kg	4045761206762
Gancho HFD-A02	HFD-A02	2,2 kg	2,38 kg	2,4 kg	4045761206755
Gancho HFD-A01	HFD-A01	1,6 kg	3 kg	3,0 kg	4045761206748

Otros datos por versión

Balanza de grúa HFD 10T-3	Máx: 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg · D: 1 kg; 2 kg; 5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 1 kg; 2 kg; 5 kg · Linealidad: ± 2 kg; 4 kg; 10 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 2.400 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 12000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 11995 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 584×194×180 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 2500 mA

Balanza de grúa HFD 10T-3IP	Máx: 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg · D: 1 kg; 2 kg; 5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 1 kg; 2 kg; 5 kg · Linealidad: ± 2 kg; 4 kg; 10 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 2.400 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 12000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 11995 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 584×194×180 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 2500 mA · IP unidad completa: IP67
Balanza de grúa HFD 10T-3M	Máx: 12000 kg · D: 5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 5 kg · Linealidad: ± 5 kg · Resolución (cuentas): 2.400 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 12000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 11995 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 584×194×180 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 100 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-133H · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de grúa HFD 1T-4	Máx: 300 kg; 600 kg; 1500 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,2 kg; 0,4 kg; 1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 1499,5 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA

Balanza de grúa HFD 1T-4IP	Máx: 300 kg; 600 kg; 1500 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,2 kg; 0,4 kg; 1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 1499,5 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · IP unidad completa: IP67
Balanza de grúa HFD 1T-4M	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 0,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 1499,5 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-130H · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de grúa HFD 3T-3	Máx: 600 kg; 1500 kg; 3000 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 0,4 kg; 1 kg; 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 2999 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 457×194×145 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA

Balanza de grúa HFD 3T-3IP	Máx: 600 kg; 1500 kg; 3000 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 0,4 kg; 1 kg; 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 2999 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 457×194×145 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · IP unidad completa: IP67
Balanza de grúa HFD 3T-3M	Máx: 3000 kg · D: 1 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 1 kg · Linealidad: ± 1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 2999 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 457×194×145 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 20 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-132H · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de grúa HFD 600K-1	Máx: 150 kg; 300 kg; 600 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,1 kg; 0,2 kg; 0,4 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 599,8 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA

Balanza de grúa HFD 600K-1IP	Máx: 150 kg; 300 kg; 600 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,1 kg; 0,2 kg; 0,4 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 599,8 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · IP unidad completa: IP67
Balanza de grúa HFD 600K-1M	Máx: 600 kg · D: 0,2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 599,8 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 422×194×129 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-130H · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de grúa HFD 6T-3	Máx: 1500 kg; 3000 kg; 6000 kg · D: 0,5 kg; 1 kg; 2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg; 2 kg · Linealidad: ± 1 kg; 2 kg; 4 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 5998 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 518×194×151 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 2500 mA

Balanza de grúa HFD 6T-3IP	Máx: 1500 kg; 3000 kg; 6000 kg · D: 0,5 kg; 1 kg; 2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg; 2 kg · Linealidad: ± 1 kg; 2 kg; 4 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 5998 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 518×194×151 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 2500 mA · IP unidad completa: IP67
Balanza de grúa HFD 6T-3M	Máx: 6000 kg · D: 2 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Reproducibilidad: 2 kg · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 5998 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: LED blanco · Altura de dígitos: 30 mm · Tamaño de pantalla: 115×40 mm · Indicador (AxPxA): 194×160×129 mm · Montado (AxPxA): 518×194×151 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material célula de carga: acero de alta aleación · Material gancho: acero forjado sin alear · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 70 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 2500 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 40 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-132H · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Estación de carga HFD-A07	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Estación de carga Clasificación REACH · Dimensiones: 75×73×20 mm STANDARD · Dim. embalaje: 80×90×55 mm · HS: 85076000 · Garantía: 24 meses
Acumulador HFD-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 75×73×20 mm · Dim. embalaje: 100×100×20 mm · HS: 85076000 · Garantía: 24 meses
Grillete YSC-04	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Grillete · Dimensiones: 28×60×73 mm · Dim. embalaje: 130×120×47 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Grillete YSC-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Grillete · Dimensiones: 32×35×76 mm · Dim. embalaje: 100×200×50 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Grillete YSC-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Grillete · Dimensiones: 22×25×54 mm · Dim. embalaje: 100×200×50 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho YHA-06	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 130×50×19 mm · Dim. embalaje: 175×170×120 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho YHA-04	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 450×25×120 mm · Dim. embalaje: 225×310×220 mm · HS: 84239010 · Garantía: 36 meses · Material: acero fundido
Gancho YHA-03	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 320×20×80 mm · Dim. embalaje: 180×180×120 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido

Gancho YHA-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 180×14×60 mm · Dim. embalaje: 170×175×115 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho YHA-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 130×50×19 mm · Dim. embalaje: 180×175×125 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho HFD-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 190×55×260 mm · Dim. embalaje: 245×335×125 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho HFD-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 140×40×200 mm · Dim. embalaje: 275×160×67 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido
Gancho HFD-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: gancho encadenar mosqueton · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Gancho · Dimensiones: 120×35×165 mm · Dim. embalaje: 100×200×50 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero fundido

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160