Balanzas de grúa Kern HFM

Balanza de grúa

5 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de grúa HFM 10T1, Balanza de grúa HFM 1T0.1, Balanza de grúa HFM 3T0.5, Balanza de grúa HFM 5T0.5, Acumulador HFM-A01

Versiones y códigos

Modelo	Código	Reproducibilidad	Linealidad	Peso neto	Máx
Balanza de grúa HFM 10T1	HFM 10T1	5 kg	± 10 kg	34 kg	10000 kg
Balanza de grúa HFM 1T0.1	HFM 1T0.1	0,5 kg	± 1 kg	14 kg	1000 kg
Balanza de grúa HFM 3T0.5	HFM 3T0.5	1 kg	± 2 kg	16 kg	3000 kg
Balanza de grúa HFM 5T0.5	HFM 5T0.5	2,5 kg	± 5 kg	18 kg	5000 kg
Acumulador HFM-A01	HFM-A01	—	—	1,8 kg	—

Otros datos por versión

Balanza de grúa HFM 10T1	D: 1 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 10.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 10000 kg · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: LED · Altura de dígitos: 30 mm · Indicador (AxPxA): 300×230×190 mm · Montado (AxPxA): 300×190×850 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material carcasa pantalla: aluminio fundido · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero, lacado · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 50 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-133H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza de grúa HFM 1T0.1	D: 0,1 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 10.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: -1000 kg · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: LED · Altura de dígitos: 30 mm · Indicador (AxPxA): 270×175×200 mm · Montado (AxPxA): 270×175×620 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material carcasa pantalla: aluminio fundido · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero, lacado · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 50 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de grúa HFM 3T0.5	D: 0,5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 6.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: -3000 kg · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: LED · Altura de dígitos: 30 mm · Indicador (AxPxA): 270×175×200 mm · Montado (AxPxA): 270×175×610 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material carcasa pantalla: aluminio fundido · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero, lacado · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 50 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de grúa HFM 5T0.5	D: 0,5 kg · Tipo (web): Balanza de grúa · Resolución (cuentas): 10.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 5000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: -5000 kg · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: LED · Altura de dígitos: 30 mm · Indicador (AxPxA): 300×190×230 mm · Montado (AxPxA): 310×230×800 mm · Material carcasa: aluminio fundido · Material carcasa pantalla: aluminio fundido · Material célula de carga: acero inoxidable · Material gancho: acero, lacado · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: 1×12 V, Type 23 A · Autonomía acumulador (con luz): 50 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132H · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Acumulador HFM-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dim. embalaje: 115×165×55 mm · Peso bruto: 1,8 kg · Peso envío: 1,785 kg · EAN: 4045761133341 · HS: 85072080 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160