Balanzas de mesa con protección IP Kern FFN

Balanza de mesa con protección IP

5 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	233×193 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de mesa con protección IP
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	233×193 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de mesa con protección IP
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm
Carcasa (AxPxA)	243×300×127 mm
Montado (AxPxA)	243×300×127 mm
Material carcasa	acero inoxidable, plástico
Material plato	acero inoxidable
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Tipo de batería	Pb
Pila	sin batería
Autonomía acumulador (con luz)	30 h
Autonomía acumulador (sin luz)	50 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C

Peso neto	4,0 kg
Cód. certificado de conformidad	969-517
Unidades de medición	kg, g
Entrada de red / tensión (ficha)	110 V - 230 V AC
Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	Peso mínimo (calibrable)	D	Reproducibilidad
Balanza de mesa con protección IP FFN 15K5IPM	FFN 15K5IPM	15 kg	0,1 kg	0,005 kg	0,005 kg
Balanza de mesa con protección IP FFN 1K-4NM	FFN 1K-4NM	1,5 kg	0,01 kg	0,0005 kg	0,0005 kg
Balanza de mesa con protección IP FFN 25K10IPM	FFN 25K10IPM	25 kg	0,2 kg	0,01 kg	0,01 kg
Balanza de mesa con protección IP FFN 3K1IPM	FFN 3K1IPM	3 kg	0,02 kg	0,001 kg	0,001 kg
Balanza de mesa con protección IP FFN 6K2IPM	FFN 6K2IPM	6 kg	0,04 kg	0,002 kg	0,002 kg

Otros datos por versión

Balanza de mesa con protección IP FFN 15K5IPM	Linealidad: ± 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M3) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Rango de tara: 14,995 kg · IP unidad completa: IP65 · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO AUS UK US CH · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza de mesa con protección IP FFN 1K-4NM	Linealidad: ± 0,0005 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 1,5 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Rango de tara: 1,4995 kg · IP unidad completa: IP65 3 min · Función de tara: manualmente (varias veces) · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO AUS UK US CH · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Material célula de carga: aluminio
Balanza de mesa con protección IP FFN 25K10IPM	Linealidad: ± 0,01 kg · Resolución (cuentas): 2.500 · Peso recomendado para ajuste: 25 kg (M3) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Rango de tara: 24,99 kg · IP unidad completa: IP65 · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO AUS UK US CH · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza de mesa con protección IP FFN 3K1IPM	Linealidad: ± 0,001 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M3) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Rango de tara: 2,999 kg · IP unidad completa: IP65 · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Material célula de carga: aluminio
Balanza de mesa con protección IP FFN 6K2IPM	Linealidad: ± 0,002 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M3) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg · Rango de tara: 5,998 kg · IP unidad completa: IP65 · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO AUS UK US CH · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160