Balanzas de mesa con protección IP Kern FXN

Balanza de mesa con protección IP

2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	236×195 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de mesa con protección IP
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	236×195 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de mesa con protección IP
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm
Carcasa (AxPxA)	240×280×120 mm
Montado (AxPxA)	240×280×120 mm
Material carcasa	acero inoxidable, plástico
Material plato	acero inoxidable
Material célula de carga	aluminio
IP unidad completa	IP68
Función de contaje	sí 3 min 6 min 8 min
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Alimentación suministrada	Batería

Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V Size D
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Cód. calibración DAkkS	963-128
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-248
Cód. evaluación conformidad (homologación)	965-228
Unidades de medición	kg, g

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso parcial mín. al contar	Máx	Rango de tara	Peso neto
Balanza de mesa con protección IP FXN 30K-2M	FXN 30K-2M	5 g	30 kg	30 kg	3,2 kg
Balanza de mesa con protección IP FXN 6K-3M	FXN 6K-3M	1 g	6 kg	6 kg	3,0 kg

Otros datos por versión

Balanza de mesa con protección IP FXN 30K-2M	D: 0,01 kg · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,01 kg · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg
Balanza de mesa con protección IP FXN 6K-3M	D: 0,002 kg · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,002 kg · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160