Balanzas de mesa con protección IP Kern WTB

Balanza de mesa con protección IP

7 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de mesa con protección IP WTB 10K-3NM, Balanza de mesa con protección IP WTB 1K-4NM, Balanza de mesa con protección IP WTB 30K-2NM, Balanza de mesa con protección IP WTB 3K-3NM, Balanza de mesa con protección IP WTB 6K-3NM, Capota protectora RFB-A01S05, Capota protectora RFB-A01

Versiones y códigos

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Peso mínimo (calibrable)
Balanza de mesa con protección IP WTB 10K-3NM	WTB 10K-3NM	5 g	5 g	5 g	100 g
Balanza de mesa con protección IP WTB 1K-4NM	WTB 1K-4NM	0,5 g	0,5 g	0,5 g	10 g
Balanza de mesa con protección IP WTB 30K-2NM	WTB 30K-2NM	10 g	10 g	10 g	200 g
Balanza de mesa con protección IP WTB 3K-3NM	WTB 3K-3NM	1 g	1 g	1 g	20 g
Balanza de mesa con protección IP WTB 6K-3NM	WTB 6K-3NM	2 g	2 g	2 g	40 g
Capota protectora RFB-A01S05	RFB-A01S05	—	—	—	—
Capota protectora RFB-A01	RFB-A01	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de mesa con protección IP WTB 10K-3NM	Máx: 15000 g · Superficie de pesaje (AxP): 263×203 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa con protección IP · Linealidad: ± 5 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 14995 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Montado (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de mesa con protección IP WTB 1K-4NM	Máx: 1500 g · Superficie de pesaje (AxP): 263×203 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa con protección IP · Linealidad: ± 0,5 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1,5 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 1499,5 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Montado (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Tipo de batería: Pb
Balanza de mesa con protección IP WTB 30K-2NM	Máx: 30000 g · Superficie de pesaje (AxP): 263×203 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa con protección IP · Linealidad: ± 10 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 29990 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Montado (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Tipo de batería: Pb

Balanza de mesa con protección IP WTB 3K-3NM	Máx: 3000 g · Superficie de pesaje (AxP): 263×203 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa con protección IP · Linealidad: ± 1 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M3) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 2999 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Montado (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Tipo de batería: Pb
Balanza de mesa con protección IP WTB 6K-3NM	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 263×203 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa con protección IP · Linealidad: ± 2 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Rango de tara: 5998 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Montado (AxPxA): 286×316×126,5 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Tipo de batería: Pb
Capota protectora RFB-A01S05	Peso neto: 0,05 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Material: de carcasa plástico · Dim. embalaje: 290×316×100 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 1,8 kg · EAN: 4045761184565 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora RFB-A01	Peso neto: 0,05 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Material: plásticos · Dim. embalaje: 270×307×70 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 1,2 kg · EAN: 4045761146471 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160