Balanzas de mesa de acero inoxidable IoT-Line Kern FKS

IoT-Line Balanza de acero inoxidable

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 15K-4, IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 1K-5, IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 30K-3, IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 3K-4, IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 6K-4, Acumulador / Batería YKR-08

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx	Rango de tara	D
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 15K-4	FKS 15K-4	15 kg	0,005 kg	15 kg	0,001 kg
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 1K-5	FKS 1K-5	1500 g	0,5 g	1500 g	0,1 g
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 30K-3	FKS 30K-3	30 kg	0,01 kg	30 kg	0,002 kg
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 3K-4	FKS 3K-4	3000 g	1 g	3000 g	0,2 g
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 6K-4	FKS 6K-4	6000 g	2,5 g	6000 g	0,5 g
Acumulador / Batería YKR-08	YKR-08	—	—	—	—

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 15K-4	Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Plataforma (AxPxA): 228×228×60 mm · Indicador (AxPxA): 228×70×50 mm · Montado (AxPxA): 325×230×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, %, kg, g, gn

IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 1K-5	Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,1 g · Linealidad: ± 0,3 g · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1,5 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Plataforma (AxPxA): 228×228×60 mm · Indicador (AxPxA): 228×70×50 mm · Montado (AxPxA): 325×230×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, %, kg, g, gn
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 30K-3	Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Plataforma (AxPxA): 228×228×60 mm · Indicador (AxPxA): 228×70×50 mm · Montado (AxPxA): 325×230×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, %, kg, g, gn
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 3K-4	Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,2 g · Linealidad: ± 0,6 g · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Plataforma (AxPxA): 228×228×60 mm · Indicador (AxPxA): 228×70×50 mm · Montado (AxPxA): 325×230×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, %, kg, g, gn
IoT-Line Balanza de acero inoxidable FKS 6K-4	Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,5 g · Linealidad: ± 1,5 g · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Plataforma (AxPxA): 228×228×60 mm · Indicador (AxPxA): 228×70×50 mm · Montado (AxPxA): 325×230×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, %, kg, g, gn
Acumulador / Batería YKR-08	Peso neto: 0,20 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador / Batería · Dimensiones: 100×60×10 mm · Dim. embalaje: 160×35×25 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,2 kg · EAN: 4045761498334 · HS: 85076000 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160