Balanzas de mesa de acero inoxidable Kern FOB

Balanza de mesa de acero inoxidable

16 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 10K-3LM, Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 1K-4LM, Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 3K-3LM, Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 6K-3LM, Acumulador FOB-A08, Acumulador FOB-A07, Capota protectora FOB-A13S05, Capota protectora FOB-A13 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	EAN	Dim. embalaje	Peso envío	Peso neto
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 10K-3LM	FOB 10K-3LM	—	—	—	3,8 kg
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 1K-4LM	FOB 1K-4LM	—	—	—	3,8 kg
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 3K-3LM	FOB 3K-3LM	—	—	—	3,8 kg
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 6K-3LM	FOB 6K-3LM	—	—	—	3,8 kg
Acumulador FOB-A08	FOB-A08	4045761126503	85×115×35 mm	0,21 kg	0,20 kg
Acumulador FOB-A07	FOB-A07	4045761126497	36×82×113 mm	0,17 kg	0,15 kg
Capota protectora FOB-A13S05	FOB-A13S05	4045761184640	200×170×80 mm	0,5 kg	0,10 kg
Capota protectora FOB-A13	FOB-A13	4045761163386	200×170×80 mm	0,5 kg	0,05 kg
Capota protectora FOB-A12S05	FOB-A12S05	4045761184633	200×170×80 mm	0,5 kg	0,10 kg
Capota protectora FOB-A12	FOB-A12	4045761163379	200×170×80 mm	0,5 kg	0,05 kg
Capota protectora FOB-A11S05	FOB-A11S05	4045761184626	250×250×250 mm	3,1 kg	0,10 kg
Capota protectora FOB-A11	FOB-A11	4045761153677	180×165×20 mm	0,2 kg	0,05 kg

Modelo	Código	EAN	Dim. embalaje	Peso envío	Peso neto
Capota protectora FOB-A05S05	FOB-A05S05	4045761187429	245×185×35 mm	0,3 kg	0,05 kg
Capota protectora FOB-A05	FOB-A05	4045761068964	93×85×62 mm	0,2 kg	0,05 kg
Fuente de alimentación de enchufe YKA-29	YKA-29	—	—	—	—
Fuentes de alimentación enchufables FOB-A10	FOB-A10	4045761139374	82×84×51 mm	0,255 kg	0,25 kg

Otros datos por versión

Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 10K-3LM	Máx: 15000 g · D: 5 g · Superficie de pesaje (AxP): 248×198 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa de acero inoxidable · Reproducibilidad: 5 g · Linealidad: ± 10 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 15 g · Peso mínimo (calibrable): 100 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 256×285×100 mm · Material carcasa: acero inoxidable · Material plato: acero inoxidable · IP unidad completa: IP67 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: EURO CH · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 230 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 1K-4LM	Máx: 1500 g · D: 0,5 g · Superficie de pesaje (AxP): 248×198 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa de acero inoxidable · Reproducibilidad: 0,5 g · Linealidad: ± 1,5 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 g · Peso mínimo (calibrable): 10 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 256×285×100 mm · Material carcasa: acero inoxidable · Material plato: acero inoxidable · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: EURO CH · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 230 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 3K-3LM	Máx: 3000 g · D: 1 g · Superficie de pesaje (AxP): 248×198 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa de acero inoxidable · Reproducibilidad: 1 g · Linealidad: ± 2 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 2 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 3 g · Peso mínimo (calibrable): 20 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 256×285×100 mm · Material carcasa: acero inoxidable · Material plato: acero inoxidable · IP unidad completa: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: EURO CH · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-227 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 230 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza de mesa de acero inoxidable FOB 6K-3LM	Máx: 6000 g · D: 2 g · Superficie de pesaje (AxP): 248×198 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de mesa de acero inoxidable · Reproducibilidad: 2 g · Linealidad: ± 4 g · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 6 g · Peso mínimo (calibrable): 40 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Carcasa (AxPxA): 256×285×100 mm · Material carcasa: acero inoxidable · Material plato: acero inoxidable · IP unidad completa: IP67 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: EURO CH · Tipo de batería: Álcali(-manganeso) · Pila: 4×1.5 V AA · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: g · Entrada de red / tensión (ficha): 230 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Acumulador FOB-A08	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Peso bruto: 0,25 kg · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses
Acumulador FOB-A07	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A13S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A13	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,05 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos
Capota protectora FOB-A12S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A12	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,05 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A11S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A11	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A05S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora FOB-A05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Fuente de alimentación de enchufe YKA-29	Grupo web: balanzas
Fuentes de alimentación enchufables FOB-A10	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Peso bruto: 0,30 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160