Balanzas de mesa IoT-Line Kern FCB

IoT-Line Balanza de mesa

11 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K-4,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K1,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 15K-3DM,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-3DM,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-4,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K1,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-3DM,
IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-5 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso recomendado para ajuste	Carga excéntrica 1/3 máx	D	Reproducibilidad
IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K-4	FCB 12K-4	12 kg (F2)	0,0005 kg	0,0001 kg	0,0001 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K1	FCB 12K1	12 kg (M1)	0,005 kg	0,001 kg	0,001 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 15K-3DM	FCB 15K-3DM	15 kg (F2)	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-3DM	FCB 30K-3DM	30 kg (M1)	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-4	FCB 30K-4	20 kg (F1); 10 kg (F1)	0,001 kg	0,0002 kg	0,0002 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K1	FCB 30K1	30 kg (F2)	0,005 kg	0,001 kg	0,001 kg
IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-3DM	FCB 6K-3DM	6 kg (M1)	1 g; 2 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g
IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-5	FCB 6K-5	6 kg (F2)	0,25 g	0,05 g	0,05 g
IoT-Line Balanza de mesa FCB 8K0.1	FCB 8K0.1	5 kg (F1); 2 kg (F1); 1 kg (F1)	0,5 g	0,1 g	0,1 g
Capota protectora YBA-A14S05	YBA-A14S05	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A14	YBA-A14	—	—	—	—

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K-4	Máx: 12 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,0003 kg · Resolución (cuentas): 120.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 2 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de mesa FCB 12K1	Máx: 12 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Cód. ajuste en sitio: 961-248
IoT-Line Balanza de mesa FCB 15K-3DM	Máx: 6 kg; 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 2 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal, Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg · Memoria fiscal: memoria interna · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-3DM	Máx: 15 kg; 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal, Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 30 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg · Memoria fiscal: memoria interna · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K-4	Máx: 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,0006 kg · Resolución (cuentas): 150.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 2 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de mesa FCB 30K1	Máx: 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Cód. ajuste en sitio: 961-248

IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-3DM	Máx: 3000 g; 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 1 g; 2 g · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal, Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Rango de tara: 6000 g · Peso mínimo (calibrable): 20 g · Memoria fiscal: memoria interna · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de mesa FCB 6K-5	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,15 g · Resolución (cuentas): 120.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 2 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de mesa FCB 8K0.1	Máx: 8000 g · Superficie de pesaje (AxP): 252×225 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,3 g · Resolución (cuentas): 80.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carcasa (AxPxA): 322×267×91 mm · Montado (AxPxA): 325×270×105 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP65 · Peso neto: 3,8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ct, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt
Capota protectora YBA-A14S05	Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 270×320×60 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 1 kg · EAN: 4045761243828 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Capota protectora YBA-A14	Peso neto: 0,05 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 270×320×50 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,9 kg · EAN: 4045761243729 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C · Material: A PET

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160