# Balanzas de mesa IoT-Line Kern FKB

IoT-Line Balanza de mesa

13 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

**Modelos**

IoT-Line Balanza de mesa FKB 15K0.5,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.05,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.1,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 30K1,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.1,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.2,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K0.2,
IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K1 …

## Versiones y códigos

| Modelo | Código | Resolución (cuentas) | Peso recomendado para ajuste | Máx | Linealidad |
|---|---|---|---|---|---|
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 15K0.5** | FKB 15K0.5 | 30.000 | 15 kg (F2) | 15 kg | ± 0,0015 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.05** | FKB 16K0.05 | 320.000 | 10 kg (F1); 5 kg (F1); 1 kg (F1) | 16 kg | ± 0,00025 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.1** | FKB 16K0.1 | 160.000 | 10 kg (F1); 5 kg (F1); 1 kg (F1) | 16 kg | ± 0,0003 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 30K1** | FKB 30K1 | 30.000 | 30 kg (F2) | 30 kg | ± 0,003 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.1** | FKB 36K0.1 | 360.000 | 20 kg (E2); 10 kg (E2) | 36 kg | ± 0,0005 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.2** | FKB 36K0.2 | 180.000 | 20 kg (F1); 10 kg (F1) | 36 kg | ± 0,001 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K0.2** | FKB 65K0.2 | 325.000 | 50 kg (E2); 10 kg (E2) | 65 kg | ± 0,001 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K1** | FKB 65K1 | 65.000 | 60 kg (F2) | 65 kg | ± 0,003 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 6K0.02** | FKB 6K0.02 | 300.000 | 5 kg (F1); 1 kg (F1) | 6 kg | ± 0,0001 kg |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 8K0.05** | FKB 8K0.05 | 160.000 | 5 kg (F1); 2 kg (F1); 1 kg (F1) | 8000 g | ± 0,15 g |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 8K0.1** | FKB 8K0.1 | 80.000 | 5 kg (F1); 2 kg (F1); 1 kg (F1) | 8 kg | ± 0,0003 kg |
| **Capota protectora FKB-A02S05** | FKB-A02S05 | — | — | — | — |
| **Capota protectora FKB-A02** | FKB-A02 | — | — | — | — |

## Otros datos por versión

| | |
|---|---|
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 15K0.5** | D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.05** | D: 0,00005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 16K0.1** | D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |

| | |
|---|---|
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 30K1** | D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,001 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.1** | D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 36K0.2** | D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0004 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |

| | |
|---|---|
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K0.2** | D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0004 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 65K1** | D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,001 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 6K0.02** | D: 0,00002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,00004 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |

| | |
|---|---|
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 8K0.05** | D: 0,05 g · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,05 g · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **IoT-Line Balanza de mesa FKB 8K0.1** | D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 340×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de mesa · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 120×38 mm · Plataforma (AxPxA): 340×240×21 mm · Carcasa (AxPxA): 350×390×120 mm · Material carcasa: plástico ABS · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Ion · Pila: 4×1.5 V AA · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ozt, lb, oz, ffa, PCS, %, kg, g, gn, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A |
| **Capota protectora FKB-A02S05** | Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 50×50×50 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761185456 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C \| Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C |
| **Capota protectora FKB-A02** | Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 370×355×80 mm · Peso bruto: 0,30 kg · Peso envío: 2,1 kg · EAN: 4045761079014 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C \| Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**