Balanzas de mesa Kern FCD

Balanza de mesa

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de mesa FCD 10K-3, Balanza de mesa FCD 30K-2, Balanza de mesa FCD 3K-3, Balanza de mesa FCD 6K-3, Capota protectora YBA-A21S05, Capota protectora YBA-A21

Versiones y códigos

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	D	Reproducibilidad	Peso parcial mín. al contar
Balanza de mesa FCD 10K-3	FCD 10K-3	2,5 g	0,5 g	0,5 g	500 mg
Balanza de mesa FCD 30K-2	FCD 30K-2	5 g	1 g	1 g	1 g
Balanza de mesa FCD 3K-3	FCD 3K-3	0,5 g	0,1 g	0,1 g	100 mg
Balanza de mesa FCD 6K-3	FCD 6K-3	1 g	0,2 g	0,2 g	200 mg
Capota protectora YBA-A21S05	YBA-A21S05	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A21	YBA-A21	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de mesa FCD 10K-3	Máx: 15000 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×300 mm · Tipo (web): Balanza de mesa · Linealidad: ± 1,5 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: blanco · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 145×25 mm · Plataforma (AxPxA): 300×230×12,5 mm · Carcasa (AxPxA): 340×320×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, %, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A

Balanza de mesa FCD 30K-2	Máx: 30000 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×300 mm · Tipo (web): Balanza de mesa · Linealidad: ± 3 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: blanco · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 145×25 mm · Plataforma (AxPxA): 300×230×12,5 mm · Carcasa (AxPxA): 340×320×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, %, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Balanza de mesa FCD 3K-3	Máx: 3000 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×300 mm · Tipo (web): Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,3 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: blanco · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 145×25 mm · Plataforma (AxPxA): 300×230×12,5 mm · Carcasa (AxPxA): 340×320×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, %, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Balanza de mesa FCD 6K-3	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×300 mm · Tipo (web): Balanza de mesa · Linealidad: ± 0,6 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: blanco · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 145×25 mm · Plataforma (AxPxA): 300×230×12,5 mm · Carcasa (AxPxA): 340×320×110 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK CH · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 3,2 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, %, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Capota protectora YBA-A21S05	Peso neto: 0,10 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 315×330×70 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761357204 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Capota protectora YBA-A21	Grupo web: balanzas

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160