Balanzas de plataforma con protección contra explosión (ATEX) IoT-Line Kern SXC

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión

28 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2L-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2LM-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2M-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3L-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3LM-EX2, Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3M-EX2 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Linealidad
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2-EX2	SXC 100K-2-EX2	10 g	10 g	50 g	± 30 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2L-EX2	SXC 100K-2L-EX2	10 g	10 g	50 g	± 30 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2LM-EX2	SXC 100K-2LM-EX2	20 g; 50 g	20 g; 50 g	20 g; 50 g	± 20 g; 50 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2M-EX2	SXC 100K-2M-EX2	20 g; 50 g	20 g; 50 g	20 g; 50 g	± 20 g; 50 g

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Linealidad
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3-EX2	SXC 10K-3-EX2	1 g	1 g	5 g	± 3 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3L-EX2	SXC 10K-3L-EX2	1 g	1 g	5 g	± 3 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3LM-EX2	SXC 10K-3LM-EX2	2 g; 5 g	2 g; 5 g	2 g; 5 g	± 2 g; 5 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3M-EX2	SXC 10K-3M-EX2	2 g; 5 g	2 g; 5 g	2 g; 5 g	± 2 g; 5 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 300K-2-EX2	SXC 300K-2-EX2	20 g	20 g	100 g	± 60 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 300K-2M-EX2	SXC 300K-2M-EX2	50 g; 100 g	50 g; 100 g	50 g; 100 g	± 50 g; 100 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3-EX2	SXC 30K-3-EX2	2 g	2 g	10 g	± 6 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3L-EX2	SXC 30K-3L-EX2	2 g	2 g	10 g	± 6 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3LM-EX2	SXC 30K-3LM-EX2	5 g; 10 g	5 g; 10 g	5 g; 10 g	± 5 g; 10 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3M-EX2	SXC 30K-3M-EX2	5 g; 10 g	5 g; 10 g	5 g; 10 g	± 5 g; 10 g

Modelo	Código	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx	Linealidad
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-2LM-EX2	SXC 60K-2LM-EX2	10 g; 20 g	10 g; 20 g	10 g; 20 g	± 10 g; 20 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-2M-EX2	SXC 60K-2M-EX2	10 g; 20 g	10 g; 20 g	10 g; 20 g	± 10 g; 20 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-3-EX2	SXC 60K-3-EX2	5 g	5 g	25 g	± 15 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-3L-EX2	SXC 60K-3L-EX2	5 g	5 g	25 g	± 15 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 6K-3M-EX2	SXC 6K-3M-EX2	1 g; 2 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g	± 1 g; 2 g
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 6K-4-EX2	SXC 6K-4-EX2	500 mg	500 mg	2,5 g	± 1,5 g
Acumulador / Batería YKR-05-EX2	YKR-05-EX2	—	—	—	—
Acumulador / Batería YKR-04-EX2	YKR-04-EX2	—	—	—	—
Interfaz KUM-08-EX2	KUM-08-EX2	—	—	—	—
Interfaz KUM-04-EX2	KUM-04-EX2	—	—	—	—
Interfaz KUM-03-EX2	KUM-03-EX2	—	—	—	—
Interfaz KUM-01-EX2	KUM-01-EX2	—	—	—	—
Trípode SXC-A01	SXC-A01	—	—	—	—
Trípode SFB-A01	SFB-A01	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2-EX2	Máx: 150 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×126 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2L-EX2	Máx: 150 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2LM-EX2	Máx: 60 kg; 150 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 400 g; 1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 100K-2M-EX2	Máx: 60 kg; 150 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×126 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 400 g; 1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3-EX2	Máx: 15 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3L-EX2	Máx: 15 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3LM-EX2	Máx: 6 kg; 15 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 9 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 40 g; 100 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 10K-3M-EX2	Máx: 6 kg; 15 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 40 g; 100 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 300K-2-EX2	Máx: 300 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 300K-2M-EX2	Máx: 150 kg; 300 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 1 kg; 2 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3-EX2	Máx: 30 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3L-EX2	Máx: 30 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3LM-EX2	Máx: 15 kg; 30 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 100 g; 200 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 30K-3M-EX2	Máx: 15 kg; 30 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 100 g; 200 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-2LM-EX2	Máx: 30 kg; 60 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×126 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 200 g; 400 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-2M-EX2	Máx: 30 kg; 60 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×123 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 200 g; 400 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-3-EX2	Máx: 60 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 400×300×123 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 13 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 60K-3L-EX2	Máx: 60 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 500×400×126 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249
Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 6K-3M-EX2	Máx: 3 kg; 6 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 20 g; 40 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión SXC 6K-4-EX2	Máx: 6 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma IoT-Line con protección contra explosión · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 237,5×162,5×78 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: acero inoxidable · IP célula de carga: IP68, IP69K · Peso neto: 7 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248
Acumulador / Batería YKR-05-EX2	Peso neto: 0,25 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador / Batería · Material: plásticos · Dimensiones: 95×46×30 mm · Dim. embalaje: 223×142×40 mm · Peso bruto: 0,30 kg · Peso envío: 0,3 kg · Garantía: 24 meses
Acumulador / Batería YKR-04-EX2	Peso neto: 0,85 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador / Batería · Dimensiones: 123×30×105 mm · Dim. embalaje: 160×150×50 mm · Peso bruto: 0,90 kg · Peso envío: 0,9 kg · Garantía: 24 meses
Interfaz KUM-08-EX2	Peso neto: 0,30 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: modulos de interfaz · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Interfaz · Dim. embalaje: 225×145×40 mm · Peso bruto: 0,50 kg · Peso envío: 0,5 kg · Garantía: 24 meses
Interfaz KUM-04-EX2	Peso neto: 0,30 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: modulos de interfaz · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Interfaz · Dim. embalaje: 225×145×40 mm · Peso bruto: 0,50 kg · Peso envío: 0,5 kg · Garantía: 24 meses
Interfaz KUM-03-EX2	Peso neto: 0,30 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: modulos de interfaz · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Interfaz · Dim. embalaje: 225×145×40 mm · Peso bruto: 0,50 kg · Peso envío: 0,5 kg · Garantía: 24 meses
Interfaz KUM-01-EX2	Peso neto: 0,30 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: modulos de interfaz · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Interfaz · Dim. embalaje: 225×145×40 mm · Peso bruto: 0,50 kg · Peso envío: 0,5 kg · Garantía: 24 meses
Trípode SXC-A01	Peso neto: 1,00 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: acero inoxidable · Dimensiones: 160×215×300 mm · Dim. embalaje: 440×180×110 mm · Peso bruto: 1,4 kg · Peso envío: 1,7 kg · Garantía: 24 meses · EAN: 4045761476653 · HS: 96200010
Trípode SFB-A01	Peso neto: 0,40 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: plataforma acero inoxidable · Dim. embalaje: 130×720×170 mm · Peso bruto: 1,8 kg · Peso envío: 3,2 kg · Garantía: 24 meses · EAN: 4045761144774 · HS: 96200010

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160