Balanzas de plataforma de acero inoxidable Kern SFB

Balanza de plataforma de acero inoxidable

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de plataforma de acero inoxidable
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

Especificaciones comunes de la serie

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza de plataforma de acero inoxidable
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	52 mm
Material plato	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
Material célula de carga	acero inoxidable
IP plataforma	sin protección IP
IP célula de carga	IP67
IP pantalla	IP65
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía

Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US CH
Enchufes opcionales	EURO UK US
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	20 h
Autonomía acumulador (sin luz)	35 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Cód. certificado de conformidad	969-517
Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Interfaces	RS-232 (opcional, factory), Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Unidades de medición	kg
Entrada de red / tensión (ficha)	110 V - 230 V AC
Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rango de tara	Montado (AxPxA)	Máx	Peso mínimo (calibrable)
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 100K-2HM	SFB 100K-2HM	150 kg	400×460×590 mm	150 kg	1 kg
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 100K-2LM	SFB 100K-2LM	-150 kg	401×500×110 mm	150 kg	1 kg
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 15K5HIPM	SFB 15K5HIPM	-15 kg	300×400×400 mm	15 kg	0,1 kg
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 30K10HIPM	SFB 30K10HIPM	-30 kg	300×400×390 mm	30 kg	0,2 kg
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 60K-2XLM	SFB 60K-2XLM	-60 kg	500×560×590 mm	60 kg	0,4 kg
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 60K20LHIPM	SFB 60K20LHIPM	-60 kg	400×460×590 mm	60 kg	0,4 kg

Otros datos por versión

Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 100K-2HM	D: 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,05 kg · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 266×165×96 mm · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 10 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 100K-2LM	D: 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,05 kg · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 266×165×96 mm · Función de contaje: sí off · Peso neto: 14 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 15K5HIPM	D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,005 kg · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 266×165×96 mm · Función de contaje: sí 3 min · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 30K10HIPM	D: 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,01 kg · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Plataforma (AxPxA): 300×240×107 mm · Indicador (AxPxA): 266×165×96 mm · Función de contaje: sí · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 60K-2XLM	D: 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,02 kg · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 266×165×96 mm · Función de contaje: sí · Peso neto: 14 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229
Balanza de plataforma de acero inoxidable SFB 60K20LHIPM	D: 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,02 kg · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×111 mm · Indicador (AxPxA): 270×170×96 mm · Función de contaje: sí · Peso neto: 10 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160