Balanzas de plataforma IoT-Line Kern DS

IoT-Line Balanza de plataforma

17 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

IoT-Line Balanza de plataforma DS 100K0.5, IoT-Line Balanza de plataforma DS 10K0.1S, IoT-Line Balanza de plataforma DS 150K1, IoT-Line Balanza de plataforma DS 16K0.1, IoT-Line Balanza de plataforma DS 20K0.1, IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1, IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1L, IoT-Line Balanza de plataforma DS 36K0.2 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	Peso recomendado para ajuste	Peso neto	Resolución (cuentas)
IoT-Line Balanza de plataforma DS 100K0.5	DS 100K0.5	100 kg	60 kg (F1)	12 kg	200.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 10K0.1S	DS 10K0.1S	10 kg	10 kg (F1)	4,2 kg	100.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 150K1	DS 150K1	150 kg	150 kg (F1)	12 kg	150.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 16K0.1	DS 16K0.1	16 kg	10 kg (F1); 5 kg (F1)	8 kg	160.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 20K0.1	DS 20K0.1	20 kg	10 kg (F1); 5 kg (F1)	8 kg	200.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1	DS 30K0.1	30 kg	30 kg (E2)	8 kg	300.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1L	DS 30K0.1L	30 kg	30 kg (F1)	12 kg	300.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 36K0.2	DS 36K0.2	36 kg	20 kg (F1); 10 kg (F1)	10 kg	180.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 36K0.2L	DS 36K0.2L	36 kg	30 kg (F1)	12 kg	180.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 3K0.01S	DS 3K0.01S	3000 g	3 kg (F1)	4,2 kg	300.000

Modelo	Código	Máx	Peso recomendado para ajuste	Peso neto	Resolución (cuentas)
IoT-Line Balanza de plataforma DS 60K0.2	DS 60K0.2	60 kg	60 kg (F1)	12 kg	300.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 65K0.5	DS 65K0.5	65 kg	50 kg (F1)	12 kg	130.000
IoT-Line Balanza de plataforma DS 8K0.05	DS 8K0.05	8000 g	5 kg (F1); 2 kg (F1)	8 kg	160.000
Capota protectora DE-A12S05	DE-A12S05	—	—	0,10 kg	—
Trípode DS-A05	DS-A05	—	—	1,4 kg	—
Trípode DS-A04	DS-A04	—	—	1,2 kg	—
Trípode DS-A03	DS-A03	—	—	2,0 kg	—

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de plataforma DS 100K0.5	D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt
IoT-Line Balanza de plataforma DS 10K0.1S	D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Linealidad: ± 0,0003 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 230×230×103 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma DS 150K1	D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt

IoT-Line Balanza de plataforma DS 16K0.1	D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 308×318 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Linealidad: ± 0,0003 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Montado (AxPxA): 315×305×75 mm
IoT-Line Balanza de plataforma DS 20K0.1	D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 308×318 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Linealidad: ± 0,0003 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Montado (AxPxA): 315×305×75 mm
IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1	D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 308×318 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0005 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma DS 30K0.1L	D: 0,0001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0003 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt

IoT-Line Balanza de plataforma DS 36K0.2	D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 308×318 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0006 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma DS 36K0.2L	D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0006 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt
IoT-Line Balanza de plataforma DS 3K0.01S	D: 0,01 g · Superficie de pesaje (AxP): 228×228 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 g · Linealidad: ± 0,05 g · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 g · Plataforma (AxPxA): 230×230×103 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, g, dwt, ozt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma DS 60K0.2	D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0006 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt
IoT-Line Balanza de plataforma DS 65K0.5	D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt

IoT-Line Balanza de plataforma DS 8K0.05	D: 0,05 g · Superficie de pesaje (AxP): 308×318 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 g · Linealidad: ± 0,15 g · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 g · Plataforma (AxPxA): 308×318×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×115×60 mm · Carcasa (AxPxA): 225×115×60 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, tl, (Singap,, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, kg, g, dwt · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 21 mm · Tamaño de pantalla: 89×30 mm · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg 5, 10, 20, 50, n · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 24 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
Capota protectora DE-A12S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 225×110×45 mm · Dim. embalaje: 225×110×27 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761184480 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Trípode DS-A05	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dimensiones: 160×215×600 mm · Dim. embalaje: 730×170×130 mm · Peso bruto: 2,0 kg · Peso envío: 3,2 kg · EAN: 4045761487895 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Material: acero, lacado
Trípode DS-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dimensiones: 160×215×300 mm · Dim. embalaje: 440×180×110 mm · Peso bruto: 1,6 kg · Peso envío: 1,7 kg · EAN: 4045761487888 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Material: acero, lacado
Trípode DS-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dimensiones: 600×100×50 mm · Dim. embalaje: 600×190×140 mm · Peso bruto: 2,0 kg · Peso envío: 3,2 kg · EAN: 4045761487871 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C · Material: acero inoxidable

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160