Balanzas de plataforma IoT-Line Kern IFC

IoT-Line Balanza de plataforma

40 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4L, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3L, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DLM, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DM, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DLM, IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DM …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4	IFC 10K-4	6 kg	± 0,0015 kg	15 kg	0,0025 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4L	IFC 10K-4L	8 kg	± 0,0015 kg	15 kg	0,0025 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3	IFC 150K-3	11 kg	± 0,015 kg	150 kg	0,025 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3L	IFC 150K-3L	18 kg	± 0,02 kg	150 kg	0,025 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DLM	IFC 150K20DLM	18 kg	± 0,02 kg; 0,05 kg	60 kg; 150 kg	0,02 kg; 0,05 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DM	IFC 150K20DM	10 kg	± 0,02 kg; 0,05 kg	60 kg; 150 kg	0,02 kg; 0,05 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DLM	IFC 15K2DLM	7 kg	± 0,002 kg; 0,005 kg	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DM	IFC 15K2DM	5,0 kg	± 0,002 kg; 0,005 kg	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 300K-2	IFC 300K-2	18 kg	± 0,04 kg	300 kg	0,05 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 300K50DM	IFC 300K50DM	18 kg	± 0,05 kg; 0,1 kg	150 kg; 300 kg	0,05 kg; 0,1 kg

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 30K-3	IFC 30K-3	8 kg	± 0,004 kg	30 kg	0,005 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 30K5DM	IFC 30K5DM	8 kg	± 0,005 kg; 0,01 kg	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 3K-4	IFC 3K-4	4,6 kg	± 0,3 g	3000 g	0,5 g
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 600K-2	IFC 600K-2	40 kg	± 0,06 kg	600 kg	0,1 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 600K100DM	IFC 600K100DM	40 kg	± 0,1 kg; 0,2 kg	300 kg; 600 kg	0,1 kg; 0,2 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K-3	IFC 60K-3	7 kg	± 0,006 kg	60 kg	0,01 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K-3L	IFC 60K-3L	10 kg	± 0,006 kg	60 kg	0,01 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K10DLM	IFC 60K10DLM	10 kg	± 0,01 kg; 0,02 kg	30 kg; 60 kg	0,01 kg; 0,02 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K10DM	IFC 60K10DM	7 kg	± 0,01 kg; 0,02 kg	30 kg; 60 kg	0,01 kg; 0,02 kg
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K-4	IFC 6K-4	6 kg	± 0,6 g	6000 g	1 g
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K-4S	IFC 6K-4S	4,6 kg	± 0,6 g	6000 g	1 g
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K1DM	IFC 6K1DM	6 kg	± 1 g; 2 g	3000 g; 6000 g	1 g; 2 g
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K1DSM	IFC 6K1DSM	4,8 kg	± 1 g; 2 g	3000 g; 6000 g	1 g; 2 g
Acumulador YMR-01	YMR-01	—	—	—	—
Acumulador YKR-01	YKR-01	0,10 kg	—	—	—
Capota protectora YBA-A23S05	YBA-A23S05	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A23	YBA-A23	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A18S05	YBA-A18S05	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A18	YBA-A18	—	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx
Capota protectora YBA-A10S05	YBA-A10S05	—	—	—	—
Capota protectora YBA-A10	YBA-A10	0,05 kg	—	—	—
Capota protectora YBA-A06S05	YBA-A06S05	0,10 kg	—	—	—
Capota protectora YBA-A06	YBA-A06	0,05 kg	—	—	—
Rollo con etiquetas YKT-A05S05	YKT-A05S05	0,35 kg	—	—	—
Impresora de agujas YKT-01	YKT-01	0,65 kg	—	—	—
Rollo de papel YKC-A10	YKC-A10	—	—	—	—
Rollo de papel YKC-A01	YKC-A01	—	—	—	—
Impresora térmica YKC-01	YKC-01	0,80 kg	—	—	—
Soporte YKV-A03	YKV-A03	—	—	—	—
Bolsa para el adaptador de red MCC-A01	MCC-A01	0,15 kg	—	—	—

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4	D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 10K-4L	D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3	D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K-3L	D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DLM	D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 20 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 150K20DM	D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 20 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DLM	D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 15K2DM	D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 300K-2	D: 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, Hj,, tJ, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 300K50DM	D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 50 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 1 kg; 2 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 30K-3	D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 30K5DM	D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg; 0,2 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 3K-4	D: 0,1 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×230 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×106 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 100 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-247 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 600K-2	D: 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 800×600 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 800×600×192 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 20 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 600K100DM	D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 800×600 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 800×600×192 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 100 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 2 kg; 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K-3	D: 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K-3L	D: 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K10DLM	D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 60K10DM	D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K-4	D: 0,2 g · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,2 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K-4S	D: 0,2 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×230 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,2 g · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×106 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A
IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K1DM	D: 1 g; 2 g · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 1 g; 2 g · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 20 g; 40 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

IoT-Line Balanza de plataforma IFC 6K1DSM	D: 1 g; 2 g · Superficie de pesaje (AxP): 230×230 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 1 g; 2 g · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×106 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Li-Metal · Pila: 3 V CR2032 · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional), Ethernet (opcional), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional), analógica (4 - 20 mA) (opcional), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional), USB-Device (opcional), KUP WiFi (opcional) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz · Salida de la fuente (ficha): 5,9V, 1A · Peso mínimo (calibrable): 20 g; 40 g · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Acumulador YMR-01	Grupo web: balanzas
Acumulador YKR-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 55×33×18 mm · Dim. embalaje: 95×65×25 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761278288 · HS: 85076000 · Garantía: 24 meses
Capota protectora YBA-A23S05	Grupo web: balanzas
Capota protectora YBA-A23	Grupo web: balanzas
Capota protectora YBA-A18S05	Grupo web: balanzas
Capota protectora YBA-A18	Grupo web: balanzas
Capota protectora YBA-A10S05	Grupo web: balanzas
Capota protectora YBA-A10	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 205×120×15 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761243712 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Material: A PET
Capota protectora YBA-A06S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 120×220×30 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,2 kg · EAN: 4045761213968 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Material: A PET · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -10 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 50 °C
Capota protectora YBA-A06	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 100×215×15 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761213951 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Material: A PET · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -10 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 50 °C
Rollo con etiquetas YKT-A05S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo con etiquetas · Dimensiones: 285×100×50 mm · Dim. embalaje: 285×100×50 mm · Peso bruto: 0,35 kg · Peso envío: 0,305 kg · Garantía: 24 meses · Material: papel

Impresora de agujas YKT-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Impresora de agujas · Dimensiones: 114,6×188,2×86,6 mm · Dim. embalaje: 265×200×180 mm · Peso bruto: 1,8 kg · Peso envío: 1,9 kg · Garantía: 36 meses · Material: plásticos
Rollo de papel YKC-A10	Grupo web: balanzas
Rollo de papel YKC-A01	Grupo web: balanzas
Impresora térmica YKC-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Impresora térmica · Dimensiones: 125×125×150 mm · Dim. embalaje: 220×215×150 mm · Peso bruto: 1,4 kg · Peso envío: 1,4 kg · Garantía: 24 meses · Material: plásticos
Soporte YKV-A03	Grupo web: balanzas
Bolsa para el adaptador de red MCC-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: maletas y bolsas · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 350×300×35 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,7 kg · EAN: 4045761206793 · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: de carcasa plástico

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160