Balanzas de plataforma IoT-Line Kern IXC

IoT-Line Balanza de plataforma

34 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2LM, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2M, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3L, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3LM, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3M, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4, IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4L …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Peso envío	EAN	Dim. embalaje
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2LM	IXC 100K-2LM	18 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2M	IXC 100K-2M	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3	IXC 100K-3	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3L	IXC 100K-3L	19 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3LM	IXC 10K-3LM	7 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3M	IXC 10K-3M	6 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4	IXC 10K-4	6 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4L	IXC 10K-4L	7 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 300K-2M	IXC 300K-2M	20 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 300K-3	IXC 300K-3	20 kg	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	Peso envío	EAN	Dim. embalaje
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3	IXC 30K-3	8 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3L	IXC 30K-3L	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3LM	IXC 30K-3LM	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3M	IXC 30K-3M	7 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-2LM	IXC 60K-2LM	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-2M	IXC 60K-2M	7 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-3	IXC 60K-3	7 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-3L	IXC 60K-3L	11 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 6K-3M	IXC 6K-3M	6 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 6K-4	IXC 6K-4	6 kg	—	—	—
Adaptador YKA-02	YKA-02	0,15 kg	0,25 kg	4045761144538	65×170×47 mm
Adaptador YKA-01	YKA-01	0,10 kg	0,1 kg	4045761126169	60×46×60 mm
Capota protectora KXS-A07S05	KXS-A07S05	0,05 kg	0,9 kg	4045761232778	250×180×100 mm
Transportador de rodillos YRO-02	YRO-02	9 kg	15,8 kg	—	600×400×330 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-51	YKA-51	—	—	—	—
Fuentes de alimentación enchufables YKA-46	YKA-46	0,25 kg	0,257 kg	4045761260887	85×85×55 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-45	YKA-45	0,15 kg	0,133 kg	4045761239821	90×70×70 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-44	YKA-44	0,15 kg	0,131 kg	4045761235847	60×105×60 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-43	YKA-43	0,20 kg	0,181 kg	4045761235557	105×85×60 mm

Modelo	Código	Peso neto	Peso envío	EAN	Dim. embalaje
Fuentes de alimentación enchufables YKA-10	YKA-10	0,75 kg	0,87 kg	4045761174344	70×70×70 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-09	YKA-09	0,15 kg	0,134 kg	4045761174337	75×135×32 mm
Fuentes de alimentación enchufables YKA-08	YKA-08	0,10 kg	0,1 kg	4045761174375	90×70×70 mm
Trípode IXC-A02	IXC-A02	1,4 kg	3,2 kg	4045761475755	730×170×130 mm
Trípode IXC-A01	IXC-A01	1,2 kg	1,7 kg	4045761475748	440×180×110 mm

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2LM	Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg; 0,05 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 20 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-2M	Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg; 0,05 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 20 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3	Máx: 150 kg · D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,015 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 100K-3L	Máx: 150 kg · D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,015 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3LM	Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Linealidad: ± 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-3M	Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Linealidad: ± 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg; 0,005 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4	Máx: 15 kg · D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 10K-4L	Máx: 15 kg · D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 300K-2M	Máx: 150 kg; 300 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Linealidad: ± 0,05 kg; 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg; 0,1 kg · Peso mínimo (calibrable): 1 kg; 2 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 50 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 300K-3	Máx: 300 kg · D: 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,03 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,03 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3	Máx: 30 kg · D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3L	Máx: 30 kg · D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3LM	Máx: 15 kg; 30 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Linealidad: ± 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg; 0,01 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg; 0,2 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 30K-3M	Máx: 15 kg; 30 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Linealidad: ± 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg; 0,01 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg; 0,2 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-2LM	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Linealidad: ± 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg; 0,02 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-2M	Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Linealidad: ± 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg; 0,02 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-3	Máx: 60 kg · D: 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 60K-3L	Máx: 60 kg · D: 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC

IoT-Line Balanza de plataforma IXC 6K-3M	Máx: 3 kg; 6 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Linealidad: ± 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg; 0,002 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,02 kg; 0,04 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
IoT-Line Balanza de plataforma IXC 6K-4	Máx: 6 kg · D: 0,0002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Linealidad: ± 0,0006 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,001 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 48 mm · Tamaño de pantalla: 160×60 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×77,3 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí 5 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 200 mg 5, 10, 20, 50, n · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 20 h · Autonomía acumulador (sin luz): 48 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Ethernet (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device (opcional, factory) · Compatible EasyTouch: sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 240 V AC
Adaptador YKA-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Adaptador · Material: plásticos · Peso bruto: 0,25 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Adaptador YKA-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Adaptador · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Capota protectora KXS-A07S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,05 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Dimensiones: 250×160×8 mm
Transportador de rodillos YRO-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: guia de rodaje · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Transportador de rodillos · Peso bruto: 11 kg · Garantía: 36 meses
Fuentes de alimentación enchufables YKA-51	Grupo web: balanzas
Fuentes de alimentación enchufables YKA-46	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Peso bruto: 0,30 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Dimensiones: 5×5×5 mm

Fuentes de alimentación enchufables YKA-45	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Material: plásticos · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Fuentes de alimentación enchufables YKA-44	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Fuentes de alimentación enchufables YKA-43	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Fuentes de alimentación enchufables YKA-10	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Material: plásticos · Peso bruto: 0,90 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -10 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 40 °C
Fuentes de alimentación enchufables YKA-09	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Material: plásticos · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -10 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 40 °C
Fuentes de alimentación enchufables YKA-08	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Material: plásticos · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Trípode IXC-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: acero, lacado · Peso bruto: 2,0 kg · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Dimensiones: 160×215×600 mm
Trípode IXC-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: acero, lacado · Peso bruto: 1,6 kg · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Dimensiones: 160×215×300 mm

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160