Balanzas de plataforma Kern DE

Balanza de plataforma

39 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de plataforma DE 120K10A,
Balanza de plataforma DE 12K1A,
Balanza de plataforma DE 150K20D,
Balanza de plataforma DE 150K20DL,
Balanza de plataforma DE 150K20DXL,
Balanza de plataforma DE 150K2D,
Balanza de plataforma DE 150K2DL,
Balanza de plataforma DE 15K0.2D …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Carga excéntrica 1/3 máx	D
Balanza de plataforma DE 120K10A	DE 120K10A	5,0 kg	± 0,03 kg	0,05 kg	0,01 kg
Balanza de plataforma DE 12K1A	DE 12K1A	3,6 kg	± 3 g	5 g	1 g
Balanza de plataforma DE 150K20D	DE 150K20D	5,0 kg	± 0,06 kg; 0,15 kg	0,1 kg; 0,25 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma DE 150K20DL	DE 150K20DL	11 kg	± 0,06 kg; 0,15 kg	0,1 kg; 0,25 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma DE 150K20DXL	DE 150K20DXL	16 kg	± 0,06 kg; 0,15 kg	0,1 kg; 0,25 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma DE 150K2D	DE 150K2D	7 kg	± 0,008 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,025 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma DE 150K2DL	DE 150K2DL	12 kg	± 0,008 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,025 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma DE 15K0.2D	DE 15K0.2D	7 kg	± 0,8 g; 2 g	1 g; 2,5 g	0,2 g; 0,5 g
Balanza de plataforma DE 15K2D	DE 15K2D	3,6 kg	± 6 g; 15 g	10 g; 25 g	2 g; 5 g

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Carga excéntrica 1/3 máx	D
Balanza de plataforma DE 24K2A	DE 24K2A	4,8 kg	± 0,006 kg	0,01 kg	0,002 kg
Balanza de plataforma DE 300K50D	DE 300K50D	12 kg	± 0,15 kg; 0,3 kg	0,25 kg; 0,5 kg	0,05 kg; 0,1 kg
Balanza de plataforma DE 300K50DL	DE 300K50DL	17 kg	± 0,15 kg; 0,3 kg	0,25 kg; 0,5 kg	0,05 kg; 0,1 kg
Balanza de plataforma DE 300K5DL	DE 300K5DL	12 kg	± 0,02 kg; 0,04 kg	0,025 kg; 0,05 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza de plataforma DE 35K0.5D	DE 35K0.5D	6 kg	± 2 g; 4 g	3 g; 5 g	0,5 g; 1 g
Balanza de plataforma DE 35K5D	DE 35K5D	4,2 kg	± 0,015 kg; 0,03 kg	0,025 kg; 0,05 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza de plataforma DE 35K5DL	DE 35K5DL	16 kg	± 0,015 kg; 0,03 kg	0,025 kg; 0,05 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza de plataforma DE 60K10D	DE 60K10D	4,4 kg	± 0,03 kg; 0,06 kg	0,05 kg; 0,1 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza de plataforma DE 60K10DL	DE 60K10DL	11 kg	± 0,03 kg; 0,06 kg	0,05 kg; 0,1 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza de plataforma DE 60K1D	DE 60K1D	7 kg	± 0,004 kg; 0,008 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de plataforma DE 60K1DL	DE 60K1DL	12 kg	± 4 g; 8 g	5 g; 10 g	1 g; 2 g
Balanza de plataforma DE 60K5A	DE 60K5A	4,8 kg	± 0,015 kg	0,025 kg	0,005 kg
Balanza de plataforma DE 6K0.5A	DE 6K0.5A	4,8 kg	± 1,5 g	2,5 g	0,5 g
Balanza de plataforma DE 6K1D	DE 6K1D	3,6 kg	± 3 g; 6 g	4 g; 8 g	1 g; 2 g
Convertidor YKI-12	YKI-12	0,20 kg	—	—	—
Convertidor YKI-11	YKI-11	0,20 kg	—	—	—
Convertidor YKI-10	YKI-10	0,25 kg	—	—	—
Adaptador YKI-02	YKI-02	0,10 kg	—	—	—
Acumulador NDE-A02	NDE-A02	0,25 kg	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	Linealidad	Carga excéntrica 1/3 máx	D
Capota protectora DE-A12	DE-A12	0,05 kg	—	—	—
Rollo de papel YKG-A01A	YKG-A01A	—	—	—	—
Rollos de papel YKG-A01	YKG-A01	0,90 kg	—	—	—
Impresora matricial YKG-01	YKG-01	2,8 kg	—	—	—
Soporte DE-A13	DE-A13	0,30 kg	—	—	—
Cables 572-926	572-926	0,10 kg	—	—	—
Conversor AFH 13	AFH 13	0,05 kg	—	—	—
Fuentes de alimentación enchufables YKA-06	YKA-06	0,15 kg	—	—	—
Fuentes de alimentación enchufables NDE-A04	NDE-A04	0,15 kg	—	—	—
Trípode DE-A10	DE-A10	1,8 kg	—	—	—
Montageblech DE-A11N	DE-A11N	0,40 kg	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma DE 120K10A	Máx: 120 kg · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 120 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 120 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 315×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 12K1A	Máx: 12000 g · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 1 g · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 12 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 12000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 318×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 150K20D	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 315×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 150K20DL	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 522×403 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×403×83 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 150K20DXL	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×89 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 150K2D	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×88 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 150K2DL	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 520×405 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×406×98 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 15K0.2D	Máx: 6000 g; 15000 g · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,2 g; 0,5 g · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 15000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×88 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 15K2D	Máx: 6000 g; 15000 g · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 2 g; 5 g · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 15000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 318×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 24K2A	Máx: 24 kg · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 24 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 310×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 300K50D	Máx: 150 kg; 300 kg · Superficie de pesaje (AxP): 522×403 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×403×83 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 300K50DL	Máx: 150 kg; 300 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×90 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 300K5DL	Máx: 150 kg; 300 kg · Superficie de pesaje (AxP): 522×406 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×406×98 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 35K0.5D	Máx: 15000 g; 35000 g · Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,5 g; 1 g · Resolución (cuentas): 30.000, 35.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 35000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×88 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 35K5D	Máx: 15 kg; 35 kg · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.500 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 318×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 35K5DL	Máx: 15 kg; 35 kg · Superficie de pesaje (AxP): 522×403 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.500 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×403×83 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 60K10D	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 318×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 60K10DL	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 522×403 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×403×83 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 60K1D	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×88 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 60K1DL	Máx: 30000 g; 60000 g · Superficie de pesaje (AxP): 516×403 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 1 g; 2 g · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 60000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 522×406×98 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 60K5A	Máx: 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 315×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA
Balanza de plataforma DE 6K0.5A	Máx: 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,5 g · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 6000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 310×300×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA

Balanza de plataforma DE 6K1D	Máx: 3000 g; 6000 g · Superficie de pesaje (AxP): 318×308 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 1 g; 2 g · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multidivisión · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Rango de tara: 6000 g · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 87×29 mm · Plataforma (AxPxA): 318×308×75 mm · Indicador (AxPxA): 225×110×55 mm · Carcasa (AxPxA): 318×305×75 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: metal, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Pila: 9 V bloque · Autonomía acumulador (con luz): 15 h · Autonomía acumulador (sin luz): 30 h · Temp. ambiente mín.: 5 °C · Temp. ambiente máx.: 35 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: tl, (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol, kg, g, dwt · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 15 V, 500 mA · Material carcasa: plástico
Convertidor YKI-12	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Convertidor · Dimensiones: 52×85×22 mm · Peso bruto: 0,40 kg · Peso envío: 0,364 kg · Garantía: 24 meses
Convertidor YKI-11	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Convertidor · Dimensiones: 52×85×22 mm · Peso bruto: 0,40 kg · Peso envío: 0,4 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 210×155×55 mm
Convertidor YKI-10	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Convertidor · Dimensiones: 100×85×25 mm · Peso bruto: 0,35 kg · Peso envío: 0,4 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 230×165×50 mm
Adaptador YKI-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: adaptador · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Adaptador · Dimensiones: 46×34×16,5 mm · Peso bruto: 0,30 kg · Peso envío: 0,3 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 160×155×65 mm · EAN: 4045761161573 · HS: 84239010
Acumulador NDE-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 90×20×90 mm · Peso bruto: 0,25 kg · Peso envío: 0,215 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 97×28×28 mm · EAN: 4045761085633 · HS: 85075000 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Capota protectora DE-A12	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 225×110×45 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 225×110×27 mm · EAN: 4045761114098 · HS: 39269097 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C · Material: plásticos
Rollo de papel YKG-A01A	Grupo web: balanzas
Rollos de papel YKG-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo de papel · Dimensiones: 390×60×60 mm · Peso bruto: 0,90 kg · Peso envío: 0,89 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 390×60×60 mm · Material: papel
Impresora matricial YKG-01	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas Clasificación REACH · Grupo (ficha): Impresora · Dimensiones: 160×245×140 mm · Peso bruto: 3,8 kg · Peso envío: 4,4 kg · Garantía: 36 meses · Dim. embalaje: 330×300×220 mm · EAN: 4045761253056 · Material: plásticos
Soporte DE-A13	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Soporte · Dimensiones: 200×100×40 mm · Peso bruto: 0,30 kg · Peso envío: 0,3 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 205×130×35 mm · EAN: 4045761135956 · HS: 84239010 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Cables 572-926	Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dimensiones: 300×50×50 mm · Peso bruto: 0,15 kg · Peso envío: 0,2 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 250×100×40 mm · EAN: 4045761245211 · HS: 84239010

Conversor AFH 13	Grupo web: balanzas · Categoría web: convertidor · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Conversor · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 104×118×19 mm · EAN: 4045761242463 · HS: 90249000 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -10 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 40 °C · Material: de carcasa plástico
Fuentes de alimentación enchufables YKA-06	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas ninguna sustancia · Dimensiones: 59×41×34,5 mm · Peso bruto: 0,15 kg · Peso envío: 0,138 kg · Dim. embalaje: 93×67×70 mm · EAN: 4045761362864 · HS: 85044095 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C | Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C · Material: plásticos
Fuentes de alimentación enchufables NDE-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dimensiones: 50×50×50 mm · Peso bruto: 0,15 kg · Peso envío: 0,118 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 100×82×30 mm · EAN: 4045761092334 · HS: 85044095 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Trípode DE-A10	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dimensiones: 500×100×50 mm · Peso bruto: 2,6 kg · Peso envío: 7 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 250×510×275 mm · EAN: 4045761111950 · HS: 96200010 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Montageblech DE-A11N	Grupo web: balanzas · Categoría web: otra · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Montageblech · Dimensiones: 200×100×40 mm · Peso bruto: 0,45 kg · Peso envío: 0,45 kg · Garantía: 24 meses · Dim. embalaje: 205×154×45 mm · EAN: 4045761125872 · HS: 84239010 · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C · Material: acero, lacado

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160