Balanzas de plataforma Kern EFC

Balanza de plataforma

8 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de plataforma EFC 100K-3, Balanza de plataforma EFC 100K-3L, Balanza de plataforma EFC 300K-2, Balanza de plataforma EFC 30K-3, Balanza de plataforma EFC 30K-3L, Balanza de plataforma EFC 60K-3, Balanza de plataforma EFC 60K-3L, Acumulador YKR-03

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso parcial mín. al contar	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx	D
Balanza de plataforma EFC 100K-3	EFC 100K-3	5 g	150 kg	0,05 kg	0,01 kg
Balanza de plataforma EFC 100K-3L	EFC 100K-3L	5 g	150 kg	0,05 kg	0,01 kg
Balanza de plataforma EFC 300K-2	EFC 300K-2	10 g	300 kg	0,1 kg	0,02 kg
Balanza de plataforma EFC 30K-3	EFC 30K-3	1 g	30 kg	0,01 kg	0,002 kg
Balanza de plataforma EFC 30K-3L	EFC 30K-3L	1 g	30 kg	0,01 kg	0,002 kg
Balanza de plataforma EFC 60K-3	EFC 60K-3	2,5 g	60 kg	0,025 kg	0,005 kg
Balanza de plataforma EFC 60K-3L	EFC 60K-3L	2,5 g	60 kg	0,025 kg	0,005 kg
Acumulador YKR-03	YKR-03	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma EFC 100K-3	Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,03 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (F2) 15 kg; 30 kg; 50 kg; 75 · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 11 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Balanza de plataforma EFC 100K-3L	Superficie de pesaje (AxP): 600×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,03 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (F2) 15 kg; 30 kg; 50 kg; 75 · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 600×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 20 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A · Montado (AxPxA): 500×730×815 mm
Balanza de plataforma EFC 300K-2	Superficie de pesaje (AxP): 600×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,06 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) 30 kg; 60 kg; 100 kg; · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 600×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 20 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A · Montado (AxPxA): 500×730×840 mm

Balanza de plataforma EFC 30K-3	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×124 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Balanza de plataforma EFC 30K-3L	Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 15.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 11 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Balanza de plataforma EFC 60K-3	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,015 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×124 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A

Balanza de plataforma EFC 60K-3L	Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,015 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (F2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: Segmentos LED · Retroiluminación: no · Altura de dígitos: 52 mm · Tamaño de pantalla: 165×64 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 252×162×57 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK · Enchufes opcionales: EURO UK · Tipo de batería: Li-Ion · Autonomía acumulador (con luz): 30 h · Autonomía acumulador (sin luz): 50 h conectado · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Peso neto: 11 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A · Salida de la fuente (ficha): 5 V, 1 A
Acumulador YKR-03	Grupo web: balanzas

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160