Balanzas de plataforma Kern EOB

Balanza de plataforma

7 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Balanza de plataforma EOB 150K50, Balanza de plataforma EOB 150K50L, Balanza de plataforma EOB 150K50XL, Balanza de plataforma EOB 300K100A, Balanza de plataforma EOB 300K100L, Balanza de plataforma EOB 300K100XL, Alfombra de goma EOE-A01

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Superficie de pesaje (AxP)	Plataforma (AxPxA)	Máx
Balanza de plataforma EOB 150K50	EOB 150K50	3,8 kg	315×305 mm	315×305×57 mm	150 kg
Balanza de plataforma EOB 150K50L	EOB 150K50L	13 kg	550×550 mm	550×550×58 mm	150 kg
Balanza de plataforma EOB 150K50XL	EOB 150K50XL	17 kg	950×500 mm	950×500×58 mm	150 kg
Balanza de plataforma EOB 300K100A	EOB 300K100A	3,8 kg	315×305 mm	315×305×57 mm	300 kg
Balanza de plataforma EOB 300K100L	EOB 300K100L	13 kg	550×550 mm	550×550×58 mm	300 kg
Balanza de plataforma EOB 300K100XL	EOB 300K100XL	17 kg	950×500 mm	950×500×58 mm	300 kg
Alfombra de goma EOE-A01	EOE-A01	1,00 kg	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma EOB 150K50	D: 0,05 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,15 kg · Rango de tara: 150 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOB 150K50L	D: 0,05 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,15 kg · Rango de tara: 150 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOB 150K50XL	D: 0,05 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,15 kg · Rango de tara: 150 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOB 300K100A	D: 0,1 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,3 kg · Rango de tara: 300 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOB 300K100L	D: 0,1 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,3 kg · Rango de tara: 300 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOB 300K100XL	D: 0,1 kg · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,3 kg · Rango de tara: 300 kg · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Alfombra de goma EOE-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: estera de goma · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Alfombra de goma · Material: caucho · Dimensiones: 945×505×5 mm · Dim. embalaje: 940×500×5 mm · Peso bruto: 1,2 kg · Peso envío: 1,1 kg · EAN: 4045761102446 · HS: 40169997 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160