# Balanzas de plataforma Kern EOC

Balanza de plataforma

34 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

**Modelos**

Balanza de plataforma EOC 100K-2,
Balanza de plataforma EOC 100K-2L,
Balanza de plataforma EOC 100K-2XL,
Balanza de plataforma EOC 100K-2XXL,
Balanza de plataforma EOC 100K-3,
Balanza de plataforma EOC 100K-3L,
Balanza de plataforma EOC 10K-3A,
Balanza de plataforma EOC 10K-4 …

## Versiones y códigos

| Modelo | Código | Peso neto | Dim. embalaje | Peso recomendado para ajuste | Peso envío |
|---|---|---|---|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2** | EOC 100K-2 | 6 kg | — | 150 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2L** | EOC 100K-2L | 9 kg | — | 150 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2XL** | EOC 100K-2XL | 19 kg | — | 150 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2XXL** | EOC 100K-2XXL | 17 kg | — | 150 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-3** | EOC 100K-3 | 6 kg | — | 150 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-3L** | EOC 100K-3L | 9 kg | — | 150 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 10K-3A** | EOC 10K-3A | 7 kg | — | 12 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 10K-4** | EOC 10K-4 | 6 kg | — | 15 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 300K-2** | EOC 300K-2 | 9 kg | — | 300 kg (M1) | — |

| Modelo | Código | Peso neto | Dim. embalaje | Peso recomendado para ajuste | Peso envío |
|---|---|---|---|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 300K-2L** | EOC 300K-2L | 19 kg | — | 300 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 300K-3** | EOC 300K-3 | 9 kg | — | 300 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-3** | EOC 30K-3 | 6 kg | — | 30 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-3L** | EOC 30K-3L | 9 kg | — | 30 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-4** | EOC 30K-4 | 9 kg | — | 30 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-4S** | EOC 30K-4S | 6 kg | — | 30 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-2** | EOC 60K-2 | 7 kg | — | 60 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-2L** | EOC 60K-2L | 9 kg | — | 60 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3** | EOC 60K-3 | 7 kg | — | 60 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3A** | EOC 60K-3A | 7 kg | — | 60 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3L** | EOC 60K-3L | 9 kg | — | 50 kg (F2) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 6K-3** | EOC 6K-3 | 6 kg | — | 6 kg (M1) | — |
| **Balanza de plataforma EOC 6K-4A** | EOC 6K-4A | 6 kg | — | 6 kg (M1) | — |
| **Acumulador KFB-A01** | KFB-A01 | 0,30 kg | 114×70×32 mm | — | 0,30491 kg |
| **Capota protectora EOC-A01S05** | EOC-A01S05 | 0,05 kg | 250×180×100 mm | — | 0,9 kg |
| **Capota protectora EOC-A01** | EOC-A01 | 0,05 kg | 265×115×35 mm | — | 0,2 kg |
| **Rollo de papel YKH-A01A** | YKH-A01A | 0,20 kg | 80×60×60 mm | — | 0,1 kg |

| Modelo | Código | Peso neto | Dim. embalaje | Peso recomendado para ajuste | Peso envío |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rollos de papel YKH-A01** | YKH-A01 | 0,90 kg | 400×60×60 mm | — | 0,3 kg |
| **Impresora térmica YKH-01** | YKH-01 | 1,8 kg | 300×330×215 mm | — | 5 kg |
| **Soporte EOC-A04** | EOC-A04 | 0,05 kg | 185×75×90 mm | — | 0,2 kg |
| **Cables EOC-A12** | EOC-A12 | 0,10 kg | 185×75×45 mm | — | 0,139 kg |
| **Montageblech EOC-A03** | EOC-A03 | 0,60 kg | 200×100×50 mm | — | 0,563 kg |
| **Fuentes de alimentación enchufables YKA-20** | YKA-20 | 0,15 kg | 92×90×55 mm | — | 0,16 kg |
| **Trípode EOC-A05** | EOC-A05 | 1,8 kg | 500×220×130 mm | — | 2,9 kg |
| **Trípode EOB-A02B** | EOB-A02B | 2,8 kg | 1015×430×155 mm | — | 13,5 kg |

## Otros datos por versión

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg; 0,25 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2L** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg; 0,25 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2XL** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 600×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg; 0,25 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 600×500×150 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-2XXL** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 950×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg; 0,25 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 950×500×60 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 100K-3** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Linealidad: ± 0,006 kg; 0,015 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg; 0,025 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 100K-3L** | Máx: 60 kg; 150 kg · D: 0,002 kg; 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg; 0,005 kg · Linealidad: ± 0,006 kg; 0,015 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg; 0,025 kg · Rango de tara: 150 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA · Montado (AxPxA): 260×110×120 mm |
| **Balanza de plataforma EOC 10K-3A** | Máx: 12 kg · D: 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Rango de tara: 12 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 10K-4** | Máx: 6 kg; 15 kg · D: 0,0002 kg; 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0002 kg; 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0006 kg; 0,0015 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0006 kg; 0,0015 kg · Rango de tara: 15 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 300K-2** | Máx: 150 kg; 300 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Linealidad: ± 0,15 kg; 0,3 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 kg; 0,5 kg · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA · Montado (AxPxA): 500×400×130 mm |
| **Balanza de plataforma EOC 300K-2L** | Máx: 150 kg; 300 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 600×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Linealidad: ± 0,15 kg; 0,3 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 kg; 0,5 kg · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 600×500×150 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 300K-3** | Máx: 150 kg; 300 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Linealidad: ± 0,015 kg; 0,03 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg; 0,05 kg · Rango de tara: 300 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 30K-3** | Máx: 15 kg; 35 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Linealidad: ± 0,015 kg; 0,03 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.500 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg; 0,05 kg · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-3L** | Máx: 15 kg; 35 kg · D: 0,005 kg; 0,01 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg; 0,01 kg · Linealidad: ± 0,015 kg; 0,03 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.500 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg; 0,05 kg · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 30K-4** | Máx: 15 kg; 35 kg · D: 0,0005 kg; 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg; 0,001 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg; 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 35.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg; 0,005 kg · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 30K-4S** | Máx: 15 kg; 35 kg · D: 0,0005 kg; 0,001 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg; 0,001 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg; 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 35.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg; 0,005 kg · Rango de tara: 35 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA · Enchufes opcionales: EURO UK CH |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-2** | Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Linealidad: ± 0,03 kg; 0,06 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg; 0,1 kg · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-2L** | Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,01 kg; 0,02 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg; 0,02 kg · Linealidad: ± 0,03 kg; 0,06 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg; 0,1 kg · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3** | Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Linealidad: ± 0,003 kg; 0,006 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg; 0,1 kg · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3A** | Máx: 60 kg · D: 0,005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,015 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,025 kg · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 60K-3L** | Máx: 30 kg; 60 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Linealidad: ± 0,003 kg; 0,006 kg · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg; 0,1 kg · Rango de tara: 60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |

| | |
|---|---|
| **Balanza de plataforma EOC 6K-3** | Máx: 3 kg; 6 kg · D: 0,001 kg; 0,002 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,001 kg; 0,002 kg · Linealidad: ± 0,003 kg; 0,006 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg; 0,01 kg · Rango de tara: 6 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Balanza de plataforma EOC 6K-4A** | Máx: 6 kg · D: 0,0005 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Resolución (cuentas): 12.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0025 kg · Rango de tara: 6 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero dulce · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V-240 V, 0.4 A · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 1000 mA |
| **Acumulador KFB-A01** | Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 60×15×6 mm · Peso bruto: 0,35 kg · EAN: 4045761113848 · HS: 85072080 · Garantía: 24 meses |
| **Capota protectora EOC-A01S05** | Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 250×160×8 mm · Peso bruto: 0,05 kg · EAN: 4045761197206 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses |
| **Capota protectora EOC-A01** | Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 250×160×8 mm · Peso bruto: 0,05 kg · EAN: 4045761192454 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses |
| **Rollo de papel YKH-A01A** | Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo de papel · Dimensiones: 80×60×60 mm · EAN: 4045761479081 · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: papel |
| **Rollos de papel YKH-A01** | Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo de papel · Dimensiones: 400×60×60 mm · Garantía: 24 meses · Material: papel |
| **Impresora térmica YKH-01** | Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Impresora térmica · Dimensiones: 199×140×146 mm · Peso bruto: 5,0 kg · EAN: 4045761253520 · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos |
| **Soporte EOC-A04** | Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Soporte · Dimensiones: 200×100×40 mm · Peso bruto: 0,10 kg · EAN: 4045761192485 · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses |
| **Cables EOC-A12** | Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dimensiones: 335×235×5 mm · Peso bruto: 0,15 kg · EAN: 4045761198463 · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses |

| | |
|---|---|
| **Montageblech EOC-A03** | Grupo web: balanzas · Categoría web: mounting plates · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Montageblech · Dimensiones: 200×100×40 mm · Peso bruto: 0,60 kg · Garantía: 24 meses |
| **Fuentes de alimentación enchufables YKA-20** | Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dimensiones: 60×35×75 mm · Peso bruto: 0,20 kg · EAN: 4045761198340 · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos |
| **Trípode EOC-A05** | Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Peso bruto: 2,0 kg · EAN: 4045761192492 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Material: acero inoxidable |
| **Trípode EOB-A02B** | Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Peso bruto: 3,8 kg · EAN: 4045761192171 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses · Material: acero inoxidable |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**