Balanzas de plataforma Kern EOE

Balanza de plataforma

12 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de plataforma EOE 100K-2,
Balanza de plataforma EOE 10K-3,
Balanza de plataforma EOE 150K50L,
Balanza de plataforma EOE 300K100,
Balanza de plataforma EOE 300K100L,
Balanza de plataforma EOE 30K-2,
Balanza de plataforma EOE 60K-2,
Balanza de plataforma EOE 60K-2L …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	Máx	Rango de tara	D
Balanza de plataforma EOE 100K-2	EOE 100K-2	0,25 kg	150 kg	150 kg	0,05 kg
Balanza de plataforma EOE 10K-3	EOE 10K-3	0,025 kg	15 kg	15 kg	0,005 kg
Balanza de plataforma EOE 150K50L	EOE 150K50L	0,15 kg	150 kg	150 kg	0,05 kg
Balanza de plataforma EOE 300K100	EOE 300K100	0,3 kg	300 kg	300 kg	0,1 kg
Balanza de plataforma EOE 300K100L	EOE 300K100L	0,3 kg	300 kg	300 kg	0,1 kg
Balanza de plataforma EOE 30K-2	EOE 30K-2	0,05 kg	35 kg	35 kg	0,01 kg
Balanza de plataforma EOE 60K-2	EOE 60K-2	0,1 kg	60 kg	60 kg	0,02 kg
Balanza de plataforma EOE 60K-2L	EOE 60K-2L	0,1 kg	60 kg	60 kg	0,02 kg
Capota protectora EOB-A04BS05	EOB-A04BS05	—	—	—	—

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	Máx	Rango de tara	D
Capota protectora EOB-A04B	EOB-A04B	—	—	—	—
Fuentes de alimentación enchufables YKA-16	YKA-16	—	—	—	—
Trípode EOB-A01N	EOB-A01N	—	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma EOE 100K-2	Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Plataforma (AxPxA): 315×305×57 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 10K-3	Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Plataforma (AxPxA): 315×305×57 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 150K50L	Superficie de pesaje (AxP): 550×550 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 100 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 550×550×58 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 14 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 300K100	Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 315×305×57 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 300K100L	Superficie de pesaje (AxP): 550×550 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 3 s · Plataforma (AxPxA): 550×550×58 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 14 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg

Balanza de plataforma EOE 30K-2	Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.500 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 20 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Plataforma (AxPxA): 315×305×57 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 60K-2	Superficie de pesaje (AxP): 315×305 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,04 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 40 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Plataforma (AxPxA): 315×305×57 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 4,0 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Balanza de plataforma EOE 60K-2L	Superficie de pesaje (AxP): 550×550 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,04 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 40 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2,5 s · Plataforma (AxPxA): 550×550×58 mm · Indicador (AxPxA): 235×114×51 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: sin protección IP · Peso neto: 14 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, PCS, kg
Capota protectora EOB-A04BS05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 250×250×250 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 3,1 kg · EAN: 4045761196940 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C
Capota protectora EOB-A04B	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dim. embalaje: 50×50×50 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761192195 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C | Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C · Material: plásticos
Fuentes de alimentación enchufables YKA-16	Peso neto: 0,15 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 100×65×62 mm · Peso bruto: 0,15 kg · Peso envío: 0,15 kg · EAN: 4045761180826 · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Dimensiones: 39×60×20 mm
Trípode EOB-A01N	Peso neto: 1,4 kg · Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dim. embalaje: 580×210×115 mm · Peso bruto: 1,6 kg · Peso envío: 2,8 kg · EAN: 4045761192164 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160