Balanzas de plataforma Kern IXS

Balanza de plataforma

13 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de plataforma IXS 100K-2LM,
Balanza de plataforma IXS 10K-3M,
Balanza de plataforma IXS 10K-4L,
Balanza de plataforma IXS 30K-3,
Balanza de plataforma IXS 60K-2M,
Balanza de plataforma IXS 60K-3,
Balanza de plataforma IXS 6K-4,
Interruptor de pie KXS-A03 …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Máx	Peso neto	D	Reproducibilidad
Balanza de plataforma IXS 100K-2LM	IXS 100K-2LM	60 kg; 150 kg	36 kg	0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma IXS 10K-3M	IXS 10K-3M	6 kg; 15 kg	6 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma IXS 10K-4L	IXS 10K-4L	15 kg	11 kg	0,0005 kg	0,0005 kg
Balanza de plataforma IXS 30K-3	IXS 30K-3	30 kg	12 kg	0,001 kg	0,001 kg
Balanza de plataforma IXS 60K-2M	IXS 60K-2M	30 kg; 60 kg	11 kg	0,01 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza de plataforma IXS 60K-3	IXS 60K-3	60 kg	12 kg	0,002 kg	0,002 kg
Balanza de plataforma IXS 6K-4	IXS 6K-4	6 kg	6 kg	0,0002 kg	0,0002 kg
Interruptor de pie KXS-A03	KXS-A03	—	—	—	—
Cables KXS-A06	KXS-A06	—	—	—	—
Trípode IXS-A03	IXS-A03	—	1,2 kg	—	—
Trípode IXS-A02	IXS-A02	—	0,75 kg	—	—
Trípode IXS-A01-2023a	IXS-A01-2023a	—	0,50 kg	—	—
Trípode IXS-A01	IXS-A01	—	0,50 kg	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma IXS 100K-2LM	Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,02 kg; 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg; 0,05 kg · Rango de tara: -150 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 60 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×140 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza de plataforma IXS 10K-3M	Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,002 kg; 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg; 0,005 kg · Rango de tara: -15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×86 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza de plataforma IXS 10K-4L	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,0015 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0015 kg · Rango de tara: -15 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×89 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Balanza de plataforma IXS 30K-3	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,003 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,003 kg · Rango de tara: -30 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×89 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza de plataforma IXS 60K-2M	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,01 kg; 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg; 0,02 kg · Rango de tara: -60 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×89 mm · Indicador (AxPxA): 632×500×215 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Balanza de plataforma IXS 60K-3	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,006 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,006 kg · Rango de tara: -60 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×89 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Balanza de plataforma IXS 6K-4	Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Tipo (web): Balanza de plataforma · Linealidad: ± 0,0006 kg · Resolución (cuentas): 30.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0006 kg · Rango de tara: -6 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 55 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×86 mm · Indicador (AxPxA): 232×150×80 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero inoxidable, lacado · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP68 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Función Hold: sí · Peso parcial mín. al contar: 200 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación incorporada · Enchufes incluidos: EURO · Enchufes opcionales: UK CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 80 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Interfaces: RS-232 (opcional, factory), Bluetooth (opcional, factory), RS-485 (opcional, factory) · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interruptor de pie KXS-A03	Grupo web: balanzas
Cables KXS-A06	Grupo web: balanzas
Trípode IXS-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: plataforma acero inoxidable · Dim. embalaje: 415×195×145 mm · Peso bruto: 1,4 kg · Peso envío: 2,3 kg · EAN: 4045761199750 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode IXS-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: plataforma acero inoxidable · Dim. embalaje: 220×200×145 mm · Peso bruto: 0,95 kg · Peso envío: 1,3 kg · EAN: 4045761199743 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode IXS-A01-2023a	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: plataforma acero inoxidable · Dim. embalaje: 140×730×170 mm · Peso bruto: 0,75 kg · Peso envío: 3,5 kg · EAN: 4045761180277 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode IXS-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Material: plataforma acero inoxidable · Dim. embalaje: 190×155×70 mm · Peso bruto: 2,0 kg · Peso envío: 2 kg · EAN: 4045761199736 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160