Balanzas de plataforma Kern SFE

Balanza de plataforma

15 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de plataforma SFE 100K-2LNM, Balanza de plataforma SFE 100K-2NM, Balanza de plataforma SFE 100K-2XLNM, Balanza de plataforma SFE 10K-3LNM, Balanza de plataforma SFE 10K-3NM, Balanza de plataforma SFE 300K-1LNM, Balanza de plataforma SFE 30K-2NM, Balanza de plataforma SFE 60K-2LNM …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Máx	Peso mínimo (calibrable)	D
Balanza de plataforma SFE 100K-2LNM	SFE 100K-2LNM	12 kg	150 kg	1 kg	0,05 kg
Balanza de plataforma SFE 100K-2NM	SFE 100K-2NM	8 kg	150 kg	1 kg	0,05 kg
Balanza de plataforma SFE 100K-2XLNM	SFE 100K-2XLNM	22 kg	150 kg	1 kg	0,05 kg
Balanza de plataforma SFE 10K-3LNM	SFE 10K-3LNM	8 kg	15 kg	0,1 kg	0,005 kg
Balanza de plataforma SFE 10K-3NM	SFE 10K-3NM	6 kg	15 kg	0,1 kg	0,005 kg
Balanza de plataforma SFE 300K-1LNM	SFE 300K-1LNM	22 kg	300 kg	2 kg	0,1 kg
Balanza de plataforma SFE 30K-2NM	SFE 30K-2NM	6 kg	30 kg	0,2 kg	0,01 kg
Balanza de plataforma SFE 60K-2LNM	SFE 60K-2LNM	12 kg	60 kg	0,4 kg	0,02 kg
Balanza de plataforma SFE 60K-2NM	SFE 60K-2NM	8 kg	60 kg	0,4 kg	0,02 kg
Balanza de plataforma SFE 6K-3NM	SFE 6K-3NM	6 kg	6 kg	0,04 kg	0,002 kg

Modelo	Código	Peso neto	Máx	Peso mínimo (calibrable)	D
Acumulador VFB-A02	VFB-A02	0,20 kg	—	—	—
Trípode YKP-02	YKP-02	2,6 kg	—	—	—
Trípode SFE-A03	SFE-A03	1,4 kg	—	—	—
Trípode SFE-A02	SFE-A02	0,85 kg	—	—	—
Trípode SFE-A01	SFE-A01	0,65 kg	—	—	—

Otros datos por versión

Balanza de plataforma SFE 100K-2LNM	Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Rango de tara: 149,95 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 100K-2NM	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Rango de tara: 149,95 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza de plataforma SFE 100K-2XLNM	Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,05 kg · Linealidad: ± 0,05 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Rango de tara: 149,95 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 10K-3LNM	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Rango de tara: 14,995 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 10K-3NM	Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,005 kg · Linealidad: ± 0,005 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,005 kg · Rango de tara: 14,995 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza de plataforma SFE 300K-1LNM	Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg · Rango de tara: 299,9 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×139 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 30K-2NM	Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,01 kg · Linealidad: ± 0,01 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,01 kg · Rango de tara: 29,99 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 60K-2LNM	Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg · Rango de tara: 59,98 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×127 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Balanza de plataforma SFE 60K-2NM	Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,02 kg · Linealidad: ± 0,02 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,02 kg · Rango de tara: 59,98 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×117 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Balanza de plataforma SFE 6K-3NM	Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Balanza de plataforma · Reproducibilidad: 0,002 kg · Linealidad: ± 0,002 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,002 kg · Rango de tara: 5,998 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 22 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×109 mm · Indicador (AxPxA): 195×118×83 mm · Material plato: acero inoxidable · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: sin protección IP · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP65 · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (una y varias veces) · Alimentación suministrada: Acumulador y suministro de energía · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: NiMH · Autonomía acumulador (con luz): 10 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Acumulador VFB-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 85×50×15 mm · Dim. embalaje: 140×80×45 mm · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,194 kg · EAN: 4045761178342 · HS: 85075000 · Garantía: 24 meses
Trípode YKP-02	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dimensiones: 450×450×1040 mm · Dim. embalaje: 440×390×165 mm · Peso bruto: 3,2 kg · Peso envío: 5,7 kg · EAN: 4045761184374 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode SFE-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dim. embalaje: 180×640×148 mm · Peso bruto: 2,0 kg · Peso envío: 3,4 kg · EAN: 4045761151383 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode SFE-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dim. embalaje: 440×180×95 mm · Peso bruto: 1,2 kg · Peso envío: 1,5 kg · EAN: 4045761151376 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses
Trípode SFE-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: soportes 1 · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Trípode · Dim. embalaje: 195×250×85 mm · Peso bruto: 0,70 kg · Peso envío: 0,8 kg · EAN: 4045761144781 · HS: 96200010 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160