Balanzas de tránsito Kern NIB

Balanza de tránsito

2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	800×800 mm
Tipo (web)	Balanza de tránsito
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	800×800 mm
Tipo (web)	Balanza de tránsito
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	300 kg (M1)
Pantalla	LCD
Altura de dígitos	25 mm
Plataforma (AxPxA)	1000×1000×40 mm
Indicador (AxPxA)	235×114×51 mm
Montado (AxPxA)	1100×1000×80 mm
Material plato	acero, gepoedercoat
Material plataforma	acero, recubierto de polvo
Material carcasa pantalla	plástico
Material célula de carga	acero aleado
IP plataforma	IP67
IP célula de carga	IP67
IP pantalla	sin protección IP
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO AUS UK US CH

Enchufes opcionales	EURO AUS UK US
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	40 kg
Cód. certificado de conformidad	969-517
Unidades de medición	kg, lb
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Salida de la fuente (ficha)	9 V, 100 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Rango de tara	Carga excéntrica 1/3 máx	Máx	D
Balanza de tránsito NIB 300K-1	NIB 300K-1	-299,9 kg	0,5 kg	300 kg	0,1 kg
Balanza de tránsito NIB 600K-2	NIB 600K-2	—	1 kg	600 kg	0,2 kg

Otros datos por versión

Balanza de tránsito NIB 300K-1	Reproducibilidad: 0,1 kg · Linealidad: ± 0,3 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249
Balanza de tránsito NIB 600K-2	Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160