Balanzas para pallets Kern UID

Balanza para palés

6 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	1195×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	4 s

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	1195×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	4 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm
Tamaño de pantalla	110×35 mm
Indicador (AxPxA)	268×115×80 mm
Material plato	acero, gepoedercoat
Material plataforma	acero, recubierto de polvo
Material carcasa pantalla	plástico
Material célula de carga	acero aleado
IP célula de carga	IP67
IP pantalla	IP65
Función de contaje	sí 3 min
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manual (una sola vez)
Función Hold	sí
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación

Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US
Tipo de batería	Pb
Pila	sin batería
Autonomía acumulador (con luz)	26 h
Autonomía acumulador (sin luz)	43 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	44 kg
Cód. certificado de conformidad	969-517
Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Interfaces	RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory)
Unidades de medición	lb, oz, PCS, tJ, HJ, kg, g
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Salida de la fuente (ficha)	12 V DC, 1000 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso mínimo (calibrable)	Carga excéntrica 1/3 máx	D	Reproducibilidad
Balanza para palés UID 1500K-1DM	UID 1500K-1DM	4 kg; 10 kg	1 kg; 2,5 kg	0,2 kg; 0,5 kg	0,2 kg; 0,5 kg
Balanza para palés UID 1500K-1M	UID 1500K-1M	10 kg	2,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
Balanza para palés UID 3000K-0DM	UID 3000K-0DM	10 kg; 20 kg	2,5 kg; 5 kg	0,5 kg; 1 kg	0,5 kg; 1 kg
Balanza para palés UID 3000K-0M	UID 3000K-0M	20 kg	5 kg	1 kg	1 kg
Balanza para palés UID 600K-1DM	UID 600K-1DM	2 kg; 4 kg	0,5 kg; 1 kg	0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg
Balanza para palés UID 600K-1M	UID 600K-1M	4 kg	1 kg	0,2 kg	0,2 kg

Otros datos por versión

Balanza para palés UID 1500K-1DM	Máx: 600 kg; 1500 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Rango de tara: -1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1190×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230
Balanza para palés UID 1500K-1M	Máx: 1500 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Rango de tara: -1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1190×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230

Balanza para palés UID 3000K-0DM	Máx: 1500 kg; 3000 kg · Linealidad: ± 1,5 kg; 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Rango de tara: -3000 kg · Plataforma (AxPxA): 1190×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232
Balanza para palés UID 3000K-0M	Máx: 3000 kg · Linealidad: ± 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Rango de tara: -3000 kg · Plataforma (AxPxA): 1195×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232
Balanza para palés UID 600K-1DM	Máx: 300 kg; 600 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Rango de tara: -600 kg · Plataforma (AxPxA): 1195×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230
Balanza para palés UID 600K-1M	Máx: 600 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Rango de tara: -600 kg · Plataforma (AxPxA): 1195×840×110 mm · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160