Barras de pesaje Kern UFA

Barra de pesaje

8 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos	Barra de pesaje UFA 1.5T0.5, Barra de pesaje UFA 3T-3L, Barra de pesaje UFA 3T1, Barra de pesaje UFA 600K-1S, Barra de pesaje UFA 6T-3, Barra de pesaje UFA 6T-3L, Capota protectora KFB-A02S05, Pantalla grande YKD-A02

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Plataforma (AxPxA)	D	Reproducibilidad
Barra de pesaje UFA 1.5T0.5	UFA 1.5T0.5	40 kg	1270×170×83 mm	0,5 kg	0,5 kg
Barra de pesaje UFA 3T-3L	UFA 3T-3L	60 kg	2091×120×83 mm	1 kg	1 kg
Barra de pesaje UFA 3T1	UFA 3T1	38 kg	1270×170×83 mm	1 kg	1 kg
Barra de pesaje UFA 600K-1S	UFA 600K-1S	36 kg	870×170×83 mm	0,2 kg	0,2 kg
Barra de pesaje UFA 6T-3	UFA 6T-3	90 kg	1270×160×115 mm	2 kg	2 kg
Barra de pesaje UFA 6T-3L	UFA 6T-3L	130 kg	2091×160×115 mm	2 kg	2 kg
Capota protectora KFB-A02S05	KFB-A02S05	0,05 kg	—	—	—
Pantalla grande YKD-A02	YKD-A02	—	—	—	—

Otros datos por versión

Barra de pesaje UFA 1.5T0.5	Máx: 1500 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 1 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Rango de tara: -1500 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: aluminio · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Barra de pesaje UFA 3T-3L	Máx: 3000 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2 kg · Rango de tara: -3000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Barra de pesaje UFA 3T1	Máx: 3000 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2 kg · Rango de tara: -3000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA

Barra de pesaje UFA 600K-1S	Máx: 600 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Rango de tara: -600 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Barra de pesaje UFA 6T-3	Máx: 6000 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 4 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 4 kg · Rango de tara: -6000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Barra de pesaje UFA 6T-3L	Máx: 6000 kg · Tipo (web): Barra de pesaje · Linealidad: ± 4 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 4 kg · Rango de tara: -6000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 52 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material plato: acero, lacado · Material plataforma: acero, lacado · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: sin protección IP · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 35 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) · Unidades de medición: lb, oz, lb:oz, kg, g · Entrada de red / tensión (ficha): 110 V - 230 V AC · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Capota protectora KFB-A02S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 250×160×8 mm · Dim. embalaje: 250×160×8 mm · Peso bruto: 0,05 kg · Peso envío: 0,1 kg · EAN: 4045761184527 · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Pantalla grande YKD-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: otra | ficha web: TD publicada (el enlace por patrón dio 403; carpeta con punto final)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160