Indicador de pesaje con protección contra explosión (ATEX) Kern KXC

Equipo de evaluación KERN con protección contra explosión

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Equipo de evaluación KERN con protección contra explosión
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Indicador (AxPxA)	252×162,5×79 mm
Carcasa (AxPxA)	252×162,5×79 mm
Material carcasa pantalla	acero inoxidable

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Equipo de evaluación KERN con protección contra explosión
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Indicador (AxPxA)	252×162,5×79 mm
Carcasa (AxPxA)	252×162,5×79 mm
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
Peso neto	3,2 kg
Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Unidades de medición	lb, ffa, PCS, %

Versiones y códigos

Modelo	Código
Equipo de evaluación KERN con protección contra explosión KXC-TM-EX2	KXC-TM-EX2

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160