Indicador de pesaje Kern KFN

Indicador

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	52 mm

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	52 mm
Indicador (AxPxA)	320×200×250 mm
Carcasa (AxPxA)	265,5×164,5×96 mm
Material carcasa	acero inoxidable
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
IP pantalla	IP65
Función de contaje	sí
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	sí
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US CH EURO
Enchufes opcionales	AUS UK US CH
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	20 h
Autonomía acumulador (sin luz)	35 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C

Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	2,6 kg
Interfaces	RS-232 (opcional, factory), Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), analógica (0 - 10 V) (opcional, factory), analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Unidades de medición	kg
Entrada de red / tensión (ficha)	110 V - 230 V AC
Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código
Indicador KFN-TM	KFN-TM

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160