Indicador de pesaje Kern KFS

Indicador

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	16,5 mm

Especificaciones comunes de la serie

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	16,5 mm
Indicador (AxPxA)	260×150×65 mm
Carcasa (AxPxA)	250×160×65 mm
Material carcasa pantalla	plástico
IP pantalla	sin protección IP
Función de contaje	sí
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	sí
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO AUS UK US CH
Enchufes opcionales	EURO UK US CH
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	8 h
Autonomía acumulador (sin luz)	18 h
Temp. ambiente mín.	0 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C

Peso neto	1,00 kg
Interfaces	RS-232 de serie
Unidades de medición	kg
Entrada de red / tensión (ficha)	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Salida de la fuente (ficha)	12 V, 500 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código
Indicador KFS-TM	KFS-TM

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160