Indicador de pesaje Kern KIB

Indicador

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm

Especificaciones comunes de la serie

Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Indicador
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm
Tamaño de pantalla	110×35 mm
Indicador (AxPxA)	268×115×80 mm
Carcasa (AxPxA)	260×115×70 mm
Material carcasa	plástico
Material carcasa pantalla	plástico
IP pantalla	IP65
Función de contaje	sí 3 min
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	sí
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US
Enchufes opcionales	EURO UK US
Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	26 h
Autonomía acumulador (sin luz)	43 h

Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	0,80 kg
Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Interfaces	RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory)
Unidades de medición	oz, PCS, tJ, HJ
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Salida de la fuente (ficha)	12 V DC, 1000 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código
Indicador KIB-TM	KIB-TM

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160