Sistemas de conteo Kern CCS

Sistema de contaje

34 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Sistema de contaje CCS 10K-6, Sistema de contaje CCS 150K0.01, Sistema de contaje CCS 150K0.01L, Sistema de contaje CCS 150K0.1., Sistema de contaje CCS 150K0.1L, Sistema de contaje CCS 1T-1U, Sistema de contaje CCS 1T-4, Sistema de contaje CCS 1T-4S …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	EAN	Peso envío	Peso recomendado para ajuste
Sistema de contaje CCS 10K-6	CCS 10K-6	7 kg	—	—	15 kg (F1)
Sistema de contaje CCS 150K0.01	CCS 150K0.01	13 kg	—	—	150 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 150K0.01L	CCS 150K0.01L	3,8 kg	—	—	150 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 150K0.1.	CCS 150K0.1.	16 kg	—	—	150 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 150K0.1L	CCS 150K0.1L	22 kg	—	—	150 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 1T-1U	CCS 1T-1U	46 kg	—	—	1500 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 1T-4	CCS 1T-4	110 kg	—	—	1500 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 1T-4S	CCS 1T-4S	110 kg	—	—	1500 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 300K0.01	CCS 300K0.01	24 kg	—	—	300 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 300K0.1	CCS 300K0.1	24 kg	—	—	300 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 30K0.01.	CCS 30K0.01.	13 kg	—	—	30 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 30K0.1.	CCS 30K0.1.	10 kg	—	—	30 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 3T-3	CCS 3T-3	110 kg	—	—	3000 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 3T-3L	CCS 3T-3L	110 kg	—	—	3000 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 600K-1	CCS 600K-1	110 kg	—	—	600 kg (M1)

Modelo	Código	Peso neto	EAN	Peso envío	Peso recomendado para ajuste
Sistema de contaje CCS 600K-1S	CCS 600K-1S	110 kg	—	—	600 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 600K-2U	CCS 600K-2U	46 kg	—	—	600 kg (F2)
Sistema de contaje CCS 60K0.01.	CCS 60K0.01.	13 kg	—	—	50 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 60K0.01L.	CCS 60K0.01L.	16 kg	—	—	50 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 60K0.1.	CCS 60K0.1.	13 kg	—	—	50 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 60K0.1L.	CCS 60K0.1L.	13 kg	—	—	50 kg (M1)
Sistema de contaje CCS 6K-6	CCS 6K-6	7 kg	—	—	6 kg (F1)
Acumulador GAB-A04	GAB-A04	0,75 kg	4045761126473	0,779 kg	—
Capota protectora CFS-A02S05	CFS-A02S05	0,05 kg	4045761184510	1,7 kg	—
Capota protectora CFS-A02	CFS-A02	0,05 kg	4045761108615	1,7 kg	—
Rollos de papel RFS-A10	RFS-A10	1,2 kg	4045761135970	1,3 kg	—
Rollos de papel RFS-A01	RFS-A01	0,05 kg	4045761114043	0,1 kg	—
Cables CFS-A04	CFS-A04	0,15 kg	4045761146488	0,2 kg	—
Cables CFS-A01	CFS-A01	0,10 kg	4045761245198	0,2 kg	—
Tazón RFS-A02	RFS-A02	0,60 kg	4045761113787	1,4 kg	—
Fuentes de alimentación enchufables YKA-11	YKA-11	0,15 kg	4045761177291	0,156 kg	—
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A04	PFB-A04	0,10 kg	4045761106758	0,35 kg	—
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A03	PFB-A03	0,10 kg	4045761106741	0,1056 kg	—
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A02	PFB-A02	0,10 kg	4045761106734	0,127 kg	—

Otros datos por versión

Sistema de contaje CCS 10K-6	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,000002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,000006 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 300×240×105 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA
Sistema de contaje CCS 150K0.01	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×124 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 150K0.01L	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×136 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 150K0.1.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0004 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×124 mm · Montado (AxPxA): 320×350×125 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable

Sistema de contaje CCS 150K0.1L	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,05 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,05 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×136 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 1T-1U	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 840×1190×90 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-130-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado
Sistema de contaje CCS 1T-4	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-130-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm
Sistema de contaje CCS 1T-4S	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-130-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm
Sistema de contaje CCS 300K0.01	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×136 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable

Sistema de contaje CCS 300K0.1	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0003 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 650×500×136 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 30K0.01.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 20 mg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 50 mg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×114 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 30K0.1.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0003 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×114 mm · Montado (AxPxA): 320×350×120 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 3T-3	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-132-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm
Sistema de contaje CCS 3T-3L	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-132-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm

Sistema de contaje CCS 600K-1	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-130-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm
Sistema de contaje CCS 600K-1S	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0002 kg · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · Cód. calibración DAkkS: 962-130-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Unidades de medición: kg, lb · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Linealidad: ± · Carcasa (AxPxA): 320×350×125 mm
Sistema de contaje CCS 600K-2U	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 840×1190×90 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-130-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado
Sistema de contaje CCS 60K0.01.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×114 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 60K0.01L.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,00002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,00005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×124 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 50 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable

Sistema de contaje CCS 60K0.1.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 400×300×114 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 60K0.1L.	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,0001 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,0005 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 500×400×124 mm · Montado (AxPxA): 320×330×125 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Autonomía acumulador (con luz): 70 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-128 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Sistema de contaje CCS 6K-6	Tipo (web): Sistema de contaje · Reproducibilidad: 0,000002 kg · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,000006 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Plataforma (AxPxA): 230×230×103 mm · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 5 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH · Enchufes opcionales: EURO UK US CH · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 40 h · Autonomía acumulador (sin luz): 60 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 220 V - 240 V AC, 50 Hz · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Material carcasa: plástico · Material plato: acero inoxidable
Acumulador GAB-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 120×80×60 mm · Dim. embalaje: 75×110×60 mm · Peso bruto: 0,80 kg · HS: 85072080 · Garantía: 24 meses
Capota protectora CFS-A02S05	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 320×330×100 mm · Dim. embalaje: 325×365×72 mm · Peso bruto: 0,05 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Capota protectora CFS-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Dimensiones: 320×330×100 mm · Dim. embalaje: 325×365×72 mm · Peso bruto: 0,05 kg · HS: 39269097 · Garantía: 24 meses
Rollos de papel RFS-A10	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo de papel térmico · Dimensiones: 57×51×18000 mm · Dim. embalaje: 10×10×10 mm · Peso bruto: 1,4 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Rollos de papel RFS-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: impresoras y suministros para impresoras · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rollo de papel térmico · Dim. embalaje: 57×44×44 mm · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses

Cables CFS-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dimensiones: 50×300×50 mm · Dim. embalaje: 250×100×40 mm · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Cables CFS-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Dim. embalaje: 250×100×40 mm · Peso bruto: 0,10 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Tazón RFS-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: conchas · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Tazón · Dimensiones: 400×300×45 mm · Dim. embalaje: 405×305×55 mm · Peso bruto: 0,70 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses · Material: acero inoxidable
Fuentes de alimentación enchufables YKA-11	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 90×55×80 mm · Peso bruto: 0,20 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 90×80×55 mm · Peso bruto: 0,35 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 95×80×50 mm · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos
Fuentes de alimentación enchufables PFB-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dim. embalaje: 90×55×80 mm · Peso bruto: 0,15 kg · HS: 85044095 · Garantía: 24 meses · Material: plásticos

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160