

# K17979

Corrosion Preventive Properties...

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                    | K17979                                                                                 |
| <b>Alimentación</b>              | 220-240/50-60                                                                          |
| <b>Alimentación (fabricante)</b> | 220-240/50-60                                                                          |
| <b>Normas</b>                    | ASTM D1743, D4950, Draft Method, D5969                                                 |
| <b>Electrico</b>                 | 90-240V 47-63Hz / 115V 60Hz, Single Phase, 5.2A / 220-240V 50/60Hz, Single Phase, 2.6A |
| <b>Dimensiones</b>               | [lxwxh,in.(cm)] 10x15x20 (25.4x38.1x50.8)                                              |
| <b>Peso neto</b>                 | 27 lbs (12.2kg)                                                                        |

## Especificaciones

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentación (fabricante)</b>   | 220-240/50-60                                                                          |
| <b>Normas</b>                      | ASTM D1743, D4950, Draft Method, D5969                                                 |
| <b>Electrico</b>                   | 90-240V 47-63Hz / 115V 60Hz, Single Phase, 5.2A / 220-240V 50/60Hz, Single Phase, 2.6A |
| <b>Dimensiones</b>                 | [lxwxh,in.(cm)] 10x15x20 (25.4x38.1x50.8)                                              |
| <b>Peso neto</b>                   | 27 lbs (12.2kg)                                                                        |
| <b>Peso envio</b>                  | 36 lbs (16.3kg)                                                                        |
| <b>Drive motor</b>                 | 1750rpm                                                                                |
| <b>Bearing holder assemblies 3</b> | Consisting of:                                                                         |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240/50-60.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**