

# K18650

L-60-1 Performance Test Apparatus

K18650, K18660 - L-60-1 Performance Test - D5704

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                    | K18650                                                                             |
| <b>Alimentación</b>              | 220-240/50                                                                         |
| <b>Alimentación (fabricante)</b> | 220-240/50                                                                         |
| <b>Normas</b>                    | ASTM D5704; STP512A L-60-1 Performance Test (formerly CRC L-60 Test); FTM 791-2504 |
| <b>Electrico</b>                 | 220-240V 60Hz, Single Phase, 15A / 220-240V 50Hz. Single Phase, 15A                |
| <b>Dimensiones</b>               | [l x w x h, in.(cm)] Test Cabinet: 24x24x141?2 (61x61x37)                          |
| <b>Peso neto</b>                 | 330 lbs (149.7kg)                                                                  |

## Especificaciones

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentación (fabricante)</b>       | 220-240/50                                                                         |
| <b>Normas</b>                          | ASTM D5704; STP512A L-60-1 Performance Test (formerly CRC L-60 Test); FTM 791-2504 |
| <b>Electrico</b>                       | 220-240V 60Hz, Single Phase, 15A / 220-240V 50Hz. Single Phase, 15A                |
| <b>Dimensiones</b>                     | [l x w x h, in.(cm)] Test Cabinet: 24x24x141?2 (61x61x37)                          |
| <b>Peso neto</b>                       | 330 lbs (149.7kg)                                                                  |
| <b>Peso envío</b>                      | 498 Lbs (225.9kg)                                                                  |
| <b>Sample oil temperature</b>          | °C/°F, digital setpoint and display, user adjustable                               |
| <b>Overtemperature limit control</b>   | °F, user acceptable                                                                |
| <b>Heating chamber air temperature</b> | °C/°F                                                                              |
| <b>Air flow</b>                        | L/h, digital setpoint and display, user adjustable                                 |
| <b>Test gear load</b>                  | Volts DC, Amps. DC, digital display, user adjustable                               |
| <b>Drive motor</b>                     | 1725rpm thermally protected ball bearing type                                      |
| <b>Alternator</b>                      | 45 ampere output                                                                   |
| <b>Test cabinet</b>                    | 24x24x141?2 (61x61x37)                                                             |
| <b>Control cabinet</b>                 | 231?2x231?2x173?8 (60x60x44)                                                       |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240/50.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**