

K22685

Grease Mobility Apparatus

K22680, K22685, K22686 - Grease Mobility Tester - US Steel Method

Código	K22685
Alimentación	220-240/50
Alimentación (fabricante)	220-240/50
Normas	U.S. Steel Method; ASTM Draft Method
Estabilidad temperatura	±2°F (±1°C)
Electrico	115V 60Hz, Single Phase, 6A / 220-240V 50 or 60Hz, Single Phase, 3A
Dimensiones	[lxwxh,in.(cm)] Cooling Chamber: 12x12x30 (30.5x30.5x76)

Especificaciones

Alimentación (fabricante)	220-240/50
Normas	U.S. Steel Method; ASTM Draft Method
Estabilidad temperatura	±2°F (±1°C)
Electrico	115V 60Hz, Single Phase, 6A / 220-240V 50 or 60Hz, Single Phase, 3A
Dimensiones	[lxwxh,in.(cm)] Cooling Chamber: 12x12x30 (30.5x30.5x76)
Peso neto	114 lbs (51.7kg)
Peso envío	188 lbs (85.3kg)
Minimum temperature	-30°F (-34.4°C)
Control stability	±2°F (±1°C)
With modified no 1 40	1 capillary

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240/50.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160