

K44190

Automatic Non-Woods Metal Noack...

Código	K44190
Normas	ASTM D5800 Procedure B; IP 421; DIN 51581; CEC L-40-A-93
Rango temperatura	225°C to 275°C
Estabilidad temperatura	±0.2°C
Capacidad	1 Sample
Potencia calefactor	420W

Especificaciones

Normas	ASTM D5800 Procedure B; IP 421; DIN 51581; CEC L-40-A-93
Rango temperatura	225°C to 275°C
Estabilidad temperatura	±0.2°C
Capacidad	1 Sample
Potencia calefactor	420W
Resolución	0.01°C
Electrico	115V 60Hz / 220V 50/60Hz
Dimensiones	[l x w x h, in.(cm)] 15.75x17.72x17.72 (40x45x45)
Peso neto	48.5 lbs (22 kg)
Temperature resolution	0.01°C
Temperature accuracy	±0.2°C
Repeatability reproducibility	Meets or Exceeds ASTM D5800
Ambient temperature	Max. 35°C
Relative humidity	Max 80%
Heater power	420W

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160