K95690

Penetrometer Bath

K95600, K95690 - Penetrometer Bath - D5, D217, D937, D1321, D1403

Código	K95690
Alimentación	230V/50-60
Alimentación (fabricante)	230V/50-60
Normas	ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403, D2884, D5329
Rango temperatura	Ambient to 70°C
Estabilidad temperatura	0.05°C (0.1°F)
Electrico	115V 60Hz, Single Phase, 9A / 220-240V 50/60Hz, Single Phase, 4.5A

Especificaciones

Alimentación (fabricante)	230V/50-60
Normas	ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403, D2884, D5329
Rango temperatura	Ambient to 70°C
Estabilidad temperatura	0.05°C (0.1°F)
Electrico	115V 60Hz, Single Phase, 9A / 220-240V 50/60Hz, Single Phase, 4.5A
Dimensiones	[lxwxh,in.(cm)] 18x131?8x81?2 (45.7x33x21.6)
Peso neto	6 lbs (2.7kg)
Peso envio	10 lbs (4.5kg)
Temperature stability	0.05°C (0.1°F)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230V/50-60.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160