

Termómetros ASTM - Saybolt Viscosity

6 variantes, rango total 19 a 103 °C. Cambia solo el rango de medición

Datos clave

- Termómetros calibrados según ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (según el fabricante).
- Los códigos 250-004-... (certificados) incluyen informe de calibración ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.
- Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el código de catálogo.
- Versión sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al código del termómetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C → 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

Código	ASTM	IP	Descripción	Rango °C	Rango °F	Código certificado	Puntos de calibración °C
250-000-17C	17C	-	Saybolt Viscosity	19 a 27	66 a 80	250-004-17C	21, 25
250-000-18C	18C	23C	Saybolt Viscosity & Reid Vapor	34 a 42	94 a 108	250-004-18C	38, 41
250-000-19C	19C	-	Saybolt Viscosity	49 a 57	120 a 134	250-004-19C	50, 54
250-000-20C	20C	-	Saybolt Viscosity	57 a 65	134 a 148	250-004-20C	60, 64
250-000-21C	21C	-	Saybolt Viscosity	79 a 87	174 a 188	250-004-21C	82, 86
250-000-22C	22C	24C	Saybolt Viscosity & Oxidation Stability	95 a 103	204 a 218	250-004-22C	99, 102

Rango °F: versión en escala Fahrenheit (código 250-000-...F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.